

## Artikeldatenblatt 2127

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	2127
Artikel:	Lunaura Mini AT 8H-BM
EAN:	4255637507200
Zolltarifnummer:	94054239
UN-Nummer:	3481
Leuchtenart:	Einzelbatterie
Montageart:	Universal
Prüfeinrichtung:	Autotest
Autonomiezeit:	8h
Betriebsart:	Dauer-   Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung   -frequenz:	230V AC   50/60Hz
Schutztat:	IP20
Batterietyp:	LiFePO4
Max. Leistung AC:	21,4VA
Nennleistung Leuchtmittel:	15W
Umgebungstemperatur:	+5°C ... +45°C
Gehäusematerial:	Aluminium / Kunststoff



### Lunaura Mini AT 8H-BM

Ihre sichere Beleuchtung für's Treppenhaus

Formschöne Anbau-Leuchte in zeitlosem Design für Wand- oder Deckenmontage. Der Sockel ist aus korrosionsfreiem und recyclingfähigem Aluminium hergestellt, mit rund gewölbter, bruchsicherer Haube aus hochwertigem Kunststoffmaterial. Durch drehen der Haube im Uhrzeigersinn, lässt sich diese werkzeuglos und beschädigungssicher öffnen und schließen. Die Lieferung erfolgt vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm<sup>2</sup> Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung). Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840).

Über den eingebauten Bewegungsmelder schaltet sich die Leuchte, nach der von Ihnen gewählten Zeit, selbständig ab und spart somit Energie.

Robuste, langlebige und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen. Entladung bei nahezu konstanter Spannung und geringe Selbstentladung. Durch den integrierten Autotest Baustein prüft sich die Leuchte regelmäßig und automatisch auf Funktion.


### Abmessungen

Tiefe (mm): 95

Durchmesser (mm): 330



Maßzeichnung | dimensional drawing



Bohrplan | drilling instructions

