


SEK 19-40 (4) M-S32-AU KONTAKT



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 19 040 9643
Beschreibung	SEK 19-40 (4) M-S32-AU KONTAKT
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09190409643

Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	SEK Low-profile
Komponente	Leiterplattenverbinder
Kontaktbeschreibung	gerade

Ausführung

Anschlussart	Lötanschluss IDC-Schneidklemmanschluss
Art der Verbindung	Leiterplatte zu Kabel
Kontaktanzahl	40
Hinweise	für IDC Flachleiterkabel im Raster 1,27 mm (0,050") AWG 28/7

Technische Kennwerte

Steckkontakteřien	4
Raster, anslusseiteig	2,54 mm
Raster, steckseitig	1,27 mm
Bemessungsstrom	1 A
Isolationswiderstand	$>10^{12} \Omega$
Durchgangswiderstand	$\leq 20 \text{ m}\Omega$
Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Prüfspannung U _{eff}	0,5 kV

Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Thermoplastischer Formstoff (PC)
Farbe Einsatz	beige
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten

Normen und Zulassungen

Normen	IEC 60603-13
--------	--------------

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	52
Nettogewicht	11,63 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140036406
eCl@ss	27460202 Leiterplattensteckverbinder (Leiteranschluss)