


## Technisches Datenblatt

**Artikelnummer:**  
**111-01506**

**MBT33XHDFC**



<b>Produktgruppe</b>	Kabelbinder für Doppelbündelung mit Kugelverschluss und Kunststoffbeschichtung
<b>Produktfamilie</b>	MBTUHDFC-Serie, Edelstahl SS316 (V4A)
<b>Material</b>	Edelstahl, rostfrei, Typ SS316L (SS316L), Polyester (SP)
<b>Farbe</b>	Schwarz (BK)
<b>Ausführung</b>	unverzahnt
<b>Betriebstemperatur</b>	-80 °C bis +538 °C
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	nicht brennbar (außer Beschichtung)
<b>Breite (W)</b>	12,3 mm
<b>Bündel Ø max.</b>	120 mm
<b>Bündel Ø min.</b>	17 mm
<b>Dicke (T)</b>	0,38 mm
<b>Gewicht pro Einheit (netto)</b>	0,0265 kg
<b>Halogenfrei</b>	Ja
<b>Inhalt</b>	50 ST
<b>Inhalt per</b>	Beutel
<b>Länge (L)</b>	838 mm
<b>Lösbarer Verschluss</b>	Nein
<b>Mindesthaltekraft</b>	2500 N
<b>UL File Nummer</b>	E547605
<b>Verarbeitungswerkzeug</b>	KST-STG200, HDT16, MK9SST, MK9PSST
<b>Zulassungen/Normen</b>	CSA -C22.2 no. 62275, UL 62275

**HF** ✓ **LFH** ✓ **RoHS** ✓

