

## Datenblatt Art. 375.516

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### Zwischenkupplung

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
<b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b>	250V~	<b>Rated current / rated voltage</b>	250V~
<b>Frequenz</b>	50 Hz	<b>Frequency</b>	50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Ohne Verriegelung		Without interlock	
<b>Seite 1:</b>		<b>Side 1:</b>	
<b>Stecker</b>	Wieland ST18	<b>Plug</b>	Wieland ST18
<b>Seite 2:</b>		<b>Side 2:</b>	
<b>Kupplung</b>		<b>Coupling</b>	
<b>WIELAND GST18i3</b>		<b>WIELAND GST18i3</b>	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Schwarz, ähnlich RAL 9005		Black, similar to RAL 9005	
20A / 250V~, IP20		20A / 250V~, IP20	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
<b>Material</b>		<b>Material</b>	
Gehäuse:		Housing:	
Farbe: schwarz		Colour: black	
<b>Lieferumfang</b>		<b>Scope of delivery</b>	
1x Zwischenkupplung		1x Inter-coupling	
Im Polybeutel		Packed in polybag	
Zur einfachen Verbindung von z.B. 2 STEP Steckdoseneinheiten mit demselben Stecksystem oder verschiedenen Stecksystemen		Allows easy linking of e.g. 2 STEP power strips with the same or different connector systems	

