

**KL-D-ARC-10-41-S (787 106)**


Beständigkeit gegen Säuren, Ozon und Öl sowie gegen extrem niedrige Temperaturen

| Typ                                                           | KL-D-ARC-10-41-S                                |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Art.-Nr.                                                      | 787 106                                         |
| Kategorie                                                     | RC                                              |
| Norm                                                          | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
| Max. Betriebsspannung                                         | 17 kV AC (25,5 kV DC)                           |
| Prüfspannung                                                  | 20 kV                                           |
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2                                           |
| ATPV-Wert                                                     | 16 cal / cm <sup>2</sup>                        |
| Gesamtlänge                                                   | 410 mm                                          |
| Wandstärke                                                    | 2,3 mm                                          |
| Größe                                                         | 10                                              |
| Verpackungsfarbe                                              | weiß / gelb                                     |

**Stammdaten**

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Nettogewicht                           | 650.000 g/paa |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 40151900      |
| GTIN (EAN)                             | 4013364483170 |
| VPE                                    | 1 PAA         |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.