

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 94.425.3004.9

### Konfektionierte Leitung BST14I2KF-S 50 30PB02

BST14i2 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge 3,0 m, 2-polig, Kodierung SELV, 3 A, Kodierfarbe pastellblau, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe grau, Leiterquerschnitt 0,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp FB-2Y (ST) Y, Brandschutzklaasse: Eca

Art. Nr.	94.425.3004.9
EAN	4015573655423
Bestelleinheit	30 Stück

#### Zulassungen



#### Technische Daten

##### Allgemein

Bemessungsstrom	3 A
Bemessungsspannung	50 V
Bemessungsstoßspannung	0,8 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	ja
Verriegelbar	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	pastellblau
Polkennzeichnung	1+, 2-
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

##### Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	0,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	21 mm
Leiterendenbehandlung	abisiert
Typ der Leitung	FB-2Y(ST)Y 2x2x0,8
Farbe der Leitung	grau
Kabeldurchmesser max.	6,1 mm
Leitungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	Stecker

##### Werkstoff

Oberflächenbehandlung	vergoldet
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	60 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0,518 kWh
Brandklasse	Eca

##### Abmessungen

Gesamtlänge	3 m
-------------	-----