

Zustandsanzeige-Modul

ZAM 670-0 SM

200087921-00

## Produktbeschreibung

Zustandsanzeige-Modul mit optischer und akustischer Rückmeldung. Jeweils ein LED-hinterleuchtetes Symbol signalisiert die Zustände „Ruf“, „Nicht erreichbar“, „Sprechen“ und „Türöffnen“. Für den Einsatz im Sprechsystem Siedle Access Professional.

## Technische Daten


Betriebsspannung:	12 V AC, 15–32 V DC
Betriebsstrom:	70 mA
Schutzart:	IP 54
Umgebungstemperatur:	–20 °C bis +55 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:	99 x 99 x 26

## Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG Artikel-Nr.
ZAM 670-0 SM	Zustandsanzeige-Modul	Silber-Metallic	F 200087921-00

## Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
Vario 611	Dichtrahmen Module	Grau	E	210007484-00
ZAM 670...	Klemmblock	Schwarz	E	210010990-00



Zustandsanzeige-Modul  
ZAM 670-0 SM


200087921


Seite 2

---

Zeichnungen / Montage

---





Zustandsanzeige-Modul  
ZAM 670-0 SM

200087921

Seite 3

---

## Weitere Dokumente

---

[ZAM 600-01, ZAM 670-0 Zustandsanzeige-Modul](#)  
[ZAM 670-0 Zustandsanzeige-Modul](#)  
[REACH RoHs Information](#)

[Produktinformation](#)  
[Konformitätserklärung](#)  
[Zusatzinformation](#)

792 kB [herunterladen](#)  
814 kB [herunterladen](#)  
525 kB [herunterladen](#)