

Bestell-Nr.: 5EA3CM000001 | GTIN (EAN): 4058352571590

Produktbeschreibung: SConWi,SmartPlugCellular



SITECO Connect Wireless, Smart Plug Cellular, MobilfunkMontageort: auf der Leuchte, aus PBT, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, UKCA, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, Funk, 2,4GHz, Helligkeits-Sensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 66 CE

Gew. (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352571590

Bestell-Nr.: 5EA3CM000001 | GTIN (EAN): 4058352571590

Technische Detailbeschreibung: SConWi,SmartPlugCellular



Kenndaten

- Systemfamilie: SITECO Connect Wireless
- Produkttyp: Leuchtencontroller
- Produktnname: SITECO Connect Wireless
- Bestell-Nr.: 5EA3CM000001

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: D4i

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP66
- Temperaturbereich (Betrieb): -40..+85°C
- Norm: nach Zhaga Buch 18
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

Material, Farbe

- Anbaugehäuse: PBT, schwarz
- Farbangabe: schwarz

Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 24V, DC

Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 80mm
- Höhe: 46mm
- Gewicht: 0,1kg

Eingänge

Funk, 2,4GHz

- Besonderheit: bidirektionale Kommunikation über vermaschtes Funknetzwerk

Helligkeits-Sensor

- Besonderheit: GPS für Positionserkennung und Funkuhrzeit

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 25.02.2023 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -