

Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 2

PCA4 Crimpzange AE Move 4-kant

- Leichte Handhabung
- Integrierte, entriegelbare Zwangssperre sichert das vollständige Crimpen
- 360° drehbarer Crimp-Arbeitsbereich, schrittweise mit 45° Rastung einstellbar
- Automatische Querschnittsanpassung
- Einlegegen der AE-Hülse von vorne oder der Seite
- 4-kant Präzisionscrimp über die gesamte Hülsenlänge, Crimpung nach DIN 46228 EN50027
- Aus hochfestem Spezialstahl
- Besonders beanspruchte Teile spezialvergütet
- Oberfläche brüniert
- Crimpeinsätze poliert
- Ergonomisch optimal geformte Soft-Handgriffe mit Abgleitschutz
- RoHS konform
- Maße (LxBxT): 193 x 62 x 24 mm
- Gewicht: 450 g



Made
in
Germany



Anwendungsbereich:

Für AE-Hülsen u. Zwillings-AE-Hülsen mit u. ohne Isolierkragen bis 18mm Länge.

Leiterquerschnitt mm ²	Leiterquerschnitt AWG
0,08 - 16	28-5
2x 0,25 - 2x 10	23-8

Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE
05106554	057287	PCA4	1

Technisches Datenblatt

Seite: 2 / 2

PCA4 Crimpzange AE Move

