

Verschraubungen für Metall-Schutzschläuche mit Kunststoffmantel, flüssigkeitsdicht

LTS-LTS Kompressionsverbinder, IP68

Schlauchkupplung, Messing vernickelt.

Erfüllt IP66, IP67, IP68 und IP69k.

Hauptmerkmale

- Mehrteiliger Kompressionsverbinder inkl. Polyamid-Dichtung
- Zur Kupplung zweier LTS-Schläuche
- Hervorragende Zugfestigkeit




HeliaGuard LTS-LTS Kompressionsverbinder für zwei LTS-Schläuche.

MATERIAL	Messing vernickelt (NPB), Polyamid 6 (PA6)
Betriebstemperatur	-50 °C bis +135 °C

HF ✓

RoHS ✓



HeliaGuard Kompressionsverbinder

TYP	Nenn- maß Ø	Min. Bohr- größe (B)	Länge (L)	A/F Grund- körper (A/F1)	A/F Mutter (A/F3)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
LTS20-LTS20	20	14,5	39,5	26	29	10 Stk.	Metall (ML)	166-32600
LTS25-LTS25	25	18,0	46,9	33	35	10 Stk.	Metall (ML)	166-32601

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Mindestbestellungen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

