



MVK 200 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A (392 209)





Abbildung unverbindlich

MehrzweckVerbindungs-Klemme mit Federring zum universellen Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme; zweiteilig. Blitzstromtragfähigkeit geprüft bis 200 kA (10/350 µs).



Anordnung:

MVK 200 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A 392 209

NIRO

Typ	
Art.-Nr.	
Werkstoff	
Klemmbereich Rd / Rd	8-10 / 16 mm
Schraube	M10 x 40 mm
Werkstoff Schraube	NIRO
Materialstärke	3,0 / 2,5 mm
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs)	200 kA *)
Normenbezug	in Anlehnung an DIN EN 62561-1
Gewicht	140 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364158238
VPE	1 Stk.

*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Anderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.