

Mechanical characteristics

cables
interface dimensions acc. to assembly code
centre conductor
outer conductor

Components

centre contact
outer contact
other metal parts
crimp ferrule
insulators

Electrical characteristics

impedance

Environmental

RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabel
Steckgesicht nach Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Crimprohr
Isolierungen

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand 75 Ω

Umgebung

RoHS konform 2011/65/EU

RG-62A/U

IEC 61169-8

A0931

crimp

crimp

Materials / Material

CuNi1Pb1P (C97)

CuZn39Pb3

CuZn39Pb3

Cu

PE-LD; POM

Finish / Oberfläche


NiP-Au



Cu2Ni5

Cu2Ni5

Ni5

M 1:1



Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	gez./ drawn	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
					26.02.2018	MA	
				gepr./ appr.			ca./approx. 11
			Maßstab/ scale	Benennung/ title			
			2:1 (1:1)	BNC Straight Jack BNC-Kabelbuchse			
			untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.		
				K	J01003A1262		
			Ersatz für/ replaces				
							
					 Maße/ dimensions: mm		
					Original : DIN A4		
					Blatt/ sheet 1 von/ of 1		