


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-15719

T150LL



| | |
|------------------------------------|--|
| Produktgruppe | Kabelbinder aus Polyamid 6.6 standard |
| Produktfamilie | T-Serie in PA66 natur |
| Material | Polyamid 6.6 (PA66) |
| Farbe | Natur (NA) |
| Ausführung | innenverzahnt |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 V2 |
| Breite (W) | 8,9 mm |
| Bündel Ø max. | 274,3 mm |
| Bündel Ø min. | 8,0 mm |
| Dicke (T) | 2 mm |
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0,016761 kg |
| Halogenfrei | Ja |
| Inhalt | 25 ST |
| Inhalt per | Packung |
| Länge (L) | 925,0 mm |
| Lösbarer Verschluss | Nein |
| Mindesthaltekraft | 780 N |
| UL File Nummer | E64139 |
| UV-beständig | Nein |
| Verarbeitungswerkzeug | ProCut 9 no battery, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT |
| Verzahnung | innenverzahnt |
| Zulassungen/Normen | UL 62275 |

