


TE 20 500 M16 STTZN (621 050)



Tiefererder schraubbar für die Erstellung von Erdungsanlagen mittels Tiefenbohrungen.

Typ	TE 20 500 M16 STTZN
Art.-Nr.	621 050
Werkstoff	St/tZn
Stablänge (l1)	500 mm
Durchmesser Erder	20 mm
Gewinde	M16
Feuerverzinkung Einzelwert:	~ 63 µm
Feuerverzinkung Mittelwert:	≥ 70 µm
Zugfestigkeit	ca. 560 N/mm ²
Spezifischer Leitwert	≥ 6,66 m / Ohm mm ²
Spezifischer Widerstand	≤ 0,15 Ohm mm ² / m
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) (I _{imp})	100 kA
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	7,4 kA
Normenbezug	DIN EN 62561-2
Gewicht	1,21 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364498976
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.