

# socle de connecteur mural - sans calotte de fermeture



Description de l'article	
Référence	24546
EAN	4024941245463
Groupe de produits	socle de connecteur mural Quick-Connect TE
Intensité	16A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	1h
Tension	>50V - Tout n'est pas fait par d'autres les modalités couvertes les tensions nominales et/ou Fréquences.
Indice de protection	IP67

**Description de l'article**

Code couleur	gris
Couleur de l'appareil	collet gris RAL 7035, anneau baïonnette gris RAL7035, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction
Section maximale des conducteurs	2,5 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	1xM20 en haut
Hauteur de l'appareil en mm	129mm
Largeur de l'appareil en mm	86mm
Profondeur de l'appareil en mm	111mm
Dimensions du boîtier	84x84 mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

**Autres caractéristiques techniques**

	L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée une fois derrière
--	--

**Données logistiques**

Poids unitaire	0.265 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941245463

**Données logistiques**

Longueur	111 mm
Largeur	86 mm
Hauteur	129 mm
Poids	0,266 kg
Volume	1044,9 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941226653
Longueur	325 mm
Largeur	217 mm
Hauteur	210 mm
Poids	2,856 kg
Volume	13588,4 ccm



