



NX POWER LIGHTS



LED WAND- UND DECKENLEUCHTEN

ALLGEMEINBELEUCHTUNG

Sensor

IP65 /
IK10

120
lm/W

5
Jahre
Garantie



Hohe Lebensdauer
100.000 h



Geprüft
für höchste Sicherheit



Umweltfreundlich
RoHS- und WEEE-konform



- Opaler weißer Leuchtenkörper aus PC
- Zeitloses Design für gleichmäßige Lichtlenkung
- Hohe Leuchteneffizienz von 120 lm/W
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- Ideal als Allgemeinbeleuchtung für Deckenaufbau und Wandanbau
- Drehverschluss zur Befestigung

Artikel Daten

Produktkategorie	Allgemeinbeleuchtung
Artikelbezeichnung	NX-WDLR-330-17-24-3K-4K-HF
EAN	4260500912791

Elektrische Daten

Systemleistung	17 W / 24 W
Eingangs-Spannung AC	220-240 V
Eingangs-Spannung DC	220-240 V
Ausgangs-Spannung DC	90-150 V
Betriebs-Strom AC	175 mA
Betriebs-Strom DC	115 mA / 165 mA

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur	3.000 K / 4.000 K
Lichtfarbe	Warmweiß / Neutralweiß
Lichtleistung	2.040 lm / 2.880 lm
Lichtausbeute	120 lm/W
Farbwiedergabeindex	Ra > 80
Entblendung	opal
Flickerfrei	Ja
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM < 3

Zusätzl. Produktdaten

Lebensdauer	L70 > 100.000 h
Schutzart	IP65 / IK10
Abstrahlwinkel	120 °
Umgebungstemperatur	-20°C bis +40°C
Abmessung Ø x H	330 x 50 mm
Gewicht	1,1 kg

Treiberdaten



Treiber	ENEC-zertifiziert
Schutzklasse	Schutzklasse 2
Sensor	ja



NX POWER LIGHTS

LED WAND- UND DECKENLEUCHTEN

ALLGEMEINBELEUCHTUNG



Produktvarianten und -zubehör

A+

A

Artikelbezeichnung	EAN	UVP (€)
NX-WDLR-330-17-24-3K-4K	4260500912623	55,60
NX-WDLR-330-17-24-3K-4K-HF	4260500912791	68,20

Zusätzliche Produktinformationen

Sicherungsautomat	Anzahl Leuchten im Stromkreis
B10	46
B16	73
C10 (max. 6 A)	27
C16 (max. 9,6 A)	44

Produktskizzen

