

Artikeldatenblatt 1616

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	1616
Artikel:	Lunaura AT 8H-BM
EAN:	4255637503394
Zolltarifnummer:	94054239
UN-Nummer:	3481
Leuchtenart:	Einzelbatterie
Montageart:	Universal
Prüfeinrichtung:	Autotest
Autonomiezeit:	8h
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC 50/60Hz
Schutzart:	IP20
Batterietyp:	LiFePO4
Max. Leistung AC:	32,9VA
Nennleistung Leuchtmittel:	21W
Umgebungstemperatur:	+5°C ... +45°C
Gehäusematerial:	Aluminium



Lunaura AT 8H-BM

Ihre sichere Beleuchtung für's Treppenhaus

Formschöne Anbau-Leuchte in zeitlosem Design für Wand- oder Deckenmontage. Der Sockel ist aus korrosionsfreiem und recyclingfähigem Aluminium hergestellt, mit rund gewölbter, bruchsicherer Haube aus hochwertigem Kunststoffmaterial. Durch drehen der Haube im Uhrzeigersinn, lässt sich diese werkzeuglos und beschädigungssicher öffnen und schließen. Die Lieferung erfolgt vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung). Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840).

Über den eingebauten Bewegungsmelder schaltet sich die Leuchte, nach der von Ihnen gewählten Zeit, selbständig ab und spart somit Energie.

Robuste, langlebige und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen. Entladung bei nahezu konstanter Spannung und geringe Selbstentladung. Durch den integrierten Autotest Baustein prüft sich die Leuchte regelmäßig und automatisch auf Funktion.

Abmessungen

Tiefe (mm): 113

Durchmesser (mm): 410

Nettogewicht (kg): 2,149



Maßzeichnung | dimensional drawing

