



Thermofix Installationshülse, TF1, für WDVS-Fassaden, für HW-Dosen Ø68mm

Artikel-Nr.: 7810051

Typ: TF1

Thermofix Installationshülse, TF1, für WDVS-Fassaden, für HW-Dosen Ø68mm

Sicherer Halt - in gedämmten Fassaden

- Zur Installation von Steckdosen, Schaltern, Leuchten etc. in gedämmten Außenfassaden
- Einfache Lösung ohne Zusatzwerkzeug
- Schnelle Montage durch einfaches Eindrehen
- Ø 74mm Fräslloch
- Wärmebrückenfreie Installation
- Mit allen f-tronic Hohlwanddosen Ø 68mm kombinierbar

Hält hohen Auszugskräften in allen gängigen Dämmmaterialien stand:

- Bis zu 15 kg in EPS-Dämmung
- Bis zu 40 kg in Holzfaserdämmung
- Bis zu 9 kg in Mineralwolldämmung

Abmessungen

Tiefe	40 mm
Fräsllochdurchmesser	Ø 74 mm

Zertifikate & Standards

REACH	nein
RoHS	ja

Zubehör

Empfohlener Zukauf	Luftdichte HW-Dosen E2700, E3700, E3500
--------------------	---

Eigenschaften

Halogenfrei	ja
-------------	----