


## SPN 500B (766 660)



Abbildung unverbindlich

Typ Art.-Nr.	SPN 500B 766 660
Nennspannungsbereich ( $U_N$ )	50 ... 500 V
Frequenzbereich	15 ... 500 Hz und DC
Abmessung Anzeigeteil	274 x 75 x 47 mm
Norm	DIN VDE 0682-401 (EN/IEC 61243-3)
Temperaturbereich	-15 °C ... +45 °C
Werkstoff Anzeigegerät	Sicherheitsgehäuse aus Vollgummi
Anzeige	Direkt anzeigendes Messwerk, LCD und LED
Verbindungsleitung	PUR-Mantelleitung, hochflexibel, 1000 mm
Überspannungskategorie	CAT IV 500 V
Ausführung	zweipolig
Batterie	Lithium
Einsatzort	Innenraum- und Freiluftanlagen
Schutzart	IP 65
Verwendbar bei	
Gewicht	460 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	90303370
GTIN (EAN)	4013364302464
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.