

Produktdatenblatt

Art. Nr. R1.542.0600.0

Lichtvorhang SLC-4TR20-0600

Sicherheits-Lichtvorhang Typ 4, Sender, Auflösung 20 mm, L = 600 mm



Art. Nr.	R1.542.0600.0
EAN	4049088201745
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Technische Daten

Typ gem. EN 61496-1	4
Auflösung	20 mm
Schutzfeldhöhe	600 mm
Reichweite	0 - 15 m
Anschluss	Steckverbinder M12
Nennspannung	24 V
Spannungsart	DC
Anzahl OSSD-Ausgänge	2
Max. Ausgangsstrom	380 mA
Schutzart (IP)	IP65
PFH	7,73 E-9 1/h
Gebrauchsdauer T	20 a


Abmessungen

Breite des Sensors	29 mm
Höhe des Sensors	35,4 mm
Länge des Sensors	666 mm

Technische Zeichnung

SLC 2 - Sender / transmitter							SLC 2 - Empfänger Standard / receiver standard							SLC 2 - Empfänger Select / receiver select						
Schutzfeld- höhe / Pro- tective field height (mm)	Länge / length (mm)	Auflösung / resolution 20 mm	Auflösung / resolution 30 mm	Auflösung / resolution 40 mm	Auflösung / resolution 90 mm		Schutzfeld- höhe / Pro- tective field height (mm)	Länge / length (mm)	Auflösung / resolution 20 mm	Auflösung / resolution 30 mm	Auflösung / resolution 40 mm	Auflösung / resolution 90 mm		Schutzfeld- höhe / Pro- tective field height (mm)	Länge / length (mm)	Auflösung / resolution 20 mm	Auflösung / resolution 30 mm	Auflösung / resolution 40 mm	Auflösung / resolution 90 mm	
150	216	R1.512.0150.0	R1.513.0150.0	R1.514.0150.0	-		150	216	R1.522.0150.0	R1.523.0150.0	R1.524.0150.0	-		150	216	R1.532.0150.0	R1.533.0150.0	R1.534.0150.0	-	
225	291	R1.512.0225.0	R1.513.0225.0	R1.514.0225.0	-		225	291	R1.522.0225.0	R1.523.0225.0	R1.524.0225.0	-		225	291	R1.532.0225.0	R1.533.0225.0	R1.534.0225.0	-	
300	366	R1.512.0300.0	R1.513.0300.0	R1.514.0300.0	-		300	366	R1.522.0300.0	R1.523.0300.0	R1.524.0300.0	-		300	366	R1.532.0300.0	R1.533.0300.0	R1.534.0300.0	-	
450	516	R1.512.0450.0	R1.513.0450.0	R1.514.0450.0	-		450	516	R1.522.0450.0	R1.523.0450.0	R1.524.0450.0	-		450	516	R1.532.0450.0	R1.533.0450.0	R1.534.0450.0	-	
600	666	R1.512.0600.0	R1.513.0600.0	R1.514.0600.0	R1.515.0600.0		600	666	R1.522.0600.0	R1.523.0600.0	R1.524.0600.0	R1.525.0600.0		600	666	R1.532.0600.0	R1.533.0600.0	R1.534.0600.0	R1.535.0600.0	
750	816	R1.512.0750.0	R1.513.0750.0	R1.514.0750.0	R1.515.0750.0		750	816	R1.522.0750.0	R1.523.0750.0	R1.524.0750.0	R1.525.0750.0		750	816	R1.532.0750.0	R1.533.0750.0	R1.534.0750.0	R1.535.0750.0	
900	966	R1.512.0900.0	R1.513.0900.0	R1.514.0900.0	R1.515.0900.0		900	966	R1.522.0900.0	R1.523.0900.0	R1.524.0900.0	R1.525.0900.0		900	966	R1.532.0900.0	R1.533.0900.0	R1.534.0900.0	R1.535.0900.0	
1050	1116	R1.512.1050.0	R1.513.1050.0	R1.514.1050.0	R1.515.1050.0		1050	1116	R1.522.1050.0	R1.523.1050.0	R1.524.1050.0	R1.525.1050.0		1050	1116	R1.532.1050.0	R1.533.1050.0	R1.534.1050.0	R1.535.1050.0	
1200	1266	R1.512.1200.0	R1.513.1200.0	R1.514.1200.0	R1.515.1200.0		1200	1266	R1.522.1200.0	R1.523.1200.0	R1.524.1200.0	R1.525.1200.0		1200	1266	R1.532.1200.0	R1.533.1200.0	R1.534.1200.0	R1.535.1200.0	
1350	1416	R1.512.1350.0	R1.513.1350.0	R1.514.1350.0	R1.515.1350.0		1350	1416	R1.522.1350.0	R1.523.1350.0	R1.524.1350.0	R1.525.1350.0		1350	1416	R1.532.1350.0	R1.533.1350.0	R1.534.1350.0	R1.535.1350.0	
1500	1566	R1.512.1500.0	R1.513.1500.0	R1.514.1500.0	R1.515.1500.0		1500	1566	R1.522.1500.0	R1.523.1500.0	R1.524.1500.0	R1.525.1500.0		1500	1566	R1.532.1500.0	R1.533.1500.0	R1.534.1500.0	R1.535.1500.0	
1650	1716	R1.512.1650.0	R1.513.1650.0	R1.514.1650.0	R1.515.1650.0		1650	1716	R1.522.1650.0	R1.523.1650.0	R1.524.1650.0	R1.525.1650.0		1650	1716	R1.532.1650.0	R1.533.1650.0	R1.534.1650.0	R1.535.1650.0	
1800	1866	R1.512.1800.0	R1.513.1800.0	R1.514.1800.0	R1.515.1800.0		1800	1866	R1.522.1800.0	R1.523.1800.0	R1.524.1800.0	R1.525.1800.0		1800	1866	R1.532.1800.0	R1.533.1800.0	R1.534.1800.0	R1.535.1800.0	

SLC 4 - Sender / transmitter							SLC 4 - Empfänger Standard / receiver standard							SLC 4 - Empfänger Select / receiver select						
Schutzfeld- höhe / Pro- tective field height (mm)	Länge / length (mm)	Auflösung / resolution 14 mm	Auflösung / resolution 20 mm	Auflösung / resolution 30 mm	Auflösung / resolution 40 mm	Auflösung / resolution 90 mm	Schutzfeld- höhe / Pro- tective field height (mm)	Länge / length (mm)	Auflösung / resolution 14 mm	Auflösung / resolution 20 mm	Auflösung / resolution 30 mm	Auflösung / resolution 40 mm	Auflösung / resolution 90 mm	Schutzfeld- höhe / Pro- tective field height (mm)	Länge / length (mm)	Auflösung / resolution 14 mm	Auflösung / resolution 20 mm	Auflösung / resolution 30 mm	Auflösung / resolution 40 mm	Auflösung / resolution 90 mm
150	216	R1.541.0150.0	R1.542.0150.0	R1.543.0150.0	R1.544.0150.0	-	150	216	R1.551.0150.0	R1.552.0150.0	R1.553.0150.0	R1.554.0150.0	-	150	216	R1.562.0150.0	R1.563.0150.0	R1.564.0150.0	-	
225	291	R1.541.0225.0	R1.542.0225.0	R1.543.0225.0	R1.544.0225.0	-	225	291	R1.551.0225.0	R1.552.0225.0	R1.553.0225.0	R1.554.0225.0	-	225	291	R1.562.0225.0	R1.563.0225.0	R1.564.0225.0	-	
300	366	R1.541.0300.0	R1.542.0300.0	R1.543.0300.0	R1.544.0300.0	-	300	366	R1.551.0300.0	R1.552.0300.0	R1.553.0300.0	R1.554.0300.0	-	300	366	R1.562.0300.0	R1.563.0300.0	R1.564.0300.0	-	
450	516	R1.541.0450.0	R1.542.0450.0	R1.543.0450.0	R1.544.0450.0	-	450	516	R1.551.0450.0	R1.552.0450.0	R1.553.0450.0	R1.554.0450.0	-	450	516	R1.562.0450.0	R1.563.0450.0	R1.564.0450.0	-	
600	666	R1.541.0600.0	R1.542.0600.0	R1.543.0600.0	R1.544.0600.0	R1.545.0600.0	600	666	R1.551.0600.0	R1.552.0600.0	R1.553.0600.0	R1.554.0600.0	R1.555.0600.0	600	666	R1.562.0600.0	R1.563.0600.0	R1.564.0600.0	R1.565.0600.0	
750	816	R1.541.0750.0	R1.542.0750.0	R1.543.0750.0	R1.544.0750.0	R1.545.0750.0	750	816	R1.551.0750.0	R1.552.0750.0	R1.553.0750.0	R1.554.0750.0	R1.555.0750.0	750	816	R1.562.0750.0	R1.563.0750.0	R1.564.0750.0	R1.565.0750.0	
900	966	R1.541.0900.0	R1.542.0900.0	R1.543.0900.0	R1.544.0900.0	R1.545.0900.0	900	966	R1.551.0900.0	R1.552.0900.0	R1.553.0900.0	R1.554.0900.0	R1.555.0900.0	900	966	R1.562.0900.0	R1.563.0900.0	R1.564.0900.0	R1.565.0900.0	
1050	1116	R1.541.1050.0	R1.542.1050.0	R1.543.1050.0	R1.544.1050.0	R1.545.1050.0	1050	1116	R1.551.1050.0	R1.552.1050.0	R1.553.1050.0	R1.554.1050.0	R1.555.1050.0	1050	1116	R1.562.1050.0	R1.563.1050.0	R1.564.1050.0	R1.565.1050.0	
1200	1266	R1.541.1200.0	R1.542.1200.0	R1.543.1200.0	R1.544.1200.0	R1.545.1200.0	1200	1266	R1.551.1200.0	R1.552.1200.0	R1.553.1200.0	R1.554.1200.0	R1.555.1200.0	1200	1266	R1.562.1200.0	R1.563.1200.0	R1.564.1200.0	R1.565.1200.0	
1350	1416	R1.541.1350.0	R1.542.1350.0	R1.543.1350.0	R1.544.1350.0	R1.545.1350.0	1350	1416	R1.551.1350.0	R1.552.1350.0	R1.553.1350.0	R1.554.1350.0	R1.555.1350.0	1350	1416	R1.562.1350.0	R1.563.1350.0	R1.564.1350.0	R1.565.1350.0	
1500	1566	R1.541.1500.0	R1.542.1500.0	R1.543.1500.0	R1.544.1500.0	R1.545.1500.0	1500	1566	R1.551.1500.0	R1.552.1500.0	R1.553.1500.0	R1.554.1500.0	R1.555.1500.0	1500	1566	R1.562.1500.0	R1.563.1500.0	R1.564.1500.0	R1.565.1500.0	
1650	1716	R1.541.1650.0	R1.542.1650.0	R1.543.1650.0	R1.544.1650.0	R1.545.1650.0	1650	1716	R1.551.1650.0	R1.552.1650.0	R1.553.1650.0	R1.554.1650.0	R1.555.1650.0	1650	1716	R1.562.1650.0	R1.563.1650.0	R1.564.1650.0	R1.565.1650.0	
1800	1866	R1.541.1800.0	R1.542.1800.0	R1.543.1800.0	R1.544.1800.0	R1.545.1800.0	1800	1866	R1.551.1800.0	R1.552.1800.0	R1.553.1800.0	R1.554.1800.0	R1.555.1800.0	1800	1866	R1.562.1800.0	R1.563.1800.0	R1.564.1800.0	R1.565.1800.0	



Länge / length (mm)

Schutzfeldhöhe / protective field height (mm)

M12

Display

Befestigung für Nutensteine / attachment for sliding blocks

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WH 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WH 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD drawing, no manual modifications allowed	
 Werkstoff / Material Maßstab/Scale		2015 Tag/Date 30.04. Name Koltzner Zeichnung Nr. / Drawing No. T R1.512.0150.0 01K Maße in mm / Dimensions are in mm	
Detail / File: 40831_01K.DCD  www.wieland-electric.com		Ersatz für / Replacement for: Type Benennung / Title Teilespezifikation / Component specification Lichtvorhang SLC / light curtain SLC	

R1_512_0150_001K CADW3072 Koltzner 2015-05-08T08:17:45 1.000