



NX POWER LIGHTS

LED HCL LEUCHTE

BÜROBELEUCHTUNG

HCL

120
lm/W

5
Jahre
Garantie

Hohe Lebensdauer
50.000 h

Geprüft
für höchste Sicherheit

Umweltfreundlich
RoHS- und WEEE-konform



Einbauleuchte

- Backlight Technologie
- Gehäuse aus Aluminium, weiß lackiert
- Lichtlenkung über Prisma-PS-Optik für maximale Leuchteneffizienz und Entblendung
- Hohe Leuchteneffizienz von 120 lm/W
- Farbtoleranz zwischen mehreren Leuchten von max. 3 MacAdam-Ellipsen
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- Für Deckeneinbau und Deckenaufbau geeignet
- AC-Connectionbox
- DC Quick Connector mit Bajonettverschluss

Artikel Daten	
Produktkategorie	Bürobeleuchtung
Artikelbezeichnung	NX-BL-620-33-HCL
EAN	
	4260500912173
Elektrische Daten	
Leistungsaufnahme	33 W
Eingangs-Spannung AC	220-240 V
Ausgangs-Spannung DC	44 V / 42 V
Betriebs-Strom AC	150 mA
Betriebs-Strom DC	850 mA
Lichttechnische Daten	
Farbtemperatur	2.700 K - 6.500 K
Lichtfarbe	Warmweiß - Tageslichtweiß
Lichtleistung	4.000 lm
Lumen / Watt	120 lm/W
Farbwiedergabeindex	Ra > 90
Entblendung	UGR≤19
Flickerfrei	Ja
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM < 3
Zusätzl. Produktdaten	
Lebensdauer	L80B10 > 50.000 h
Schutzart	IP20 deckenseitig / IP44 raumseitig
Farbton Rahmen	Ral 9016
Abstrahlwinkel	88°
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Abmessungen AxBxH	620 x 620 x 33 mm
Lichtemittierende Fläche CxD	578 x 578 mm
Gewicht	2,3 kg
Treiberdaten	
Treiber	ENEC-zertifiziert
Schutzklasse	Schutzklasse 2
Dimming	Stufenlos regelbar



NX POWER LIGHTS

LED HCL LEUCHTE

BÜROBELEUCHTUNG



Produktvarianten & - zubehör

Artikelbezeichnung	EAN	UVP (€)
NX-BL-620-33-HCL	4260500912173	99,80
NX-HCL-STRIPE	4260500911787	80,00
NX-HCL-STRIPE-TREIBER	4260500912043	92,00
NX-PL-FRAME-620x620-70-A	4260500911626	34,00
NX-PL-FRAME-620x620-E	4260500910070	47,00

Zusätzliche Produktinformationen

Sicherungsautomat	Anzahl Leuchten im Stromkreis
B10	18
B16	28
C10	25
C16	40

Produktskizzen

