

Artikelnummer:

679435EV402

Seriename:

TALPA

EAN:

4037293028431

Zolltarif:

94054099900



Artikelbeschreibung

LED Bodeneinbau ▪ quad. ▪ schwenkbar ▪ Edelstahl / Alu ▪ inkl. Leuchtmittel ▪ IP67 ▪ 230V ▪ 4,6W ▪ 3000K ▪ 370lm (STL)

Der Leuchtenkörper ist aus Aluminium, die Abdeckplatte hingegen aus V2A-Edelstahl gefertigt. Die Kabeleinführung erfolgt über die am Boden befindliche Kabelverschraubung, welche für Kabel bis 9mm Durchmesser geeignet ist. Zur Vermeidung von Kondenswasser befindet sich auf der Unterseite der Leuchte ein selbstentlüftendes Entlüftungsventil. Es besteht die Möglichkeit, die Leuchte ohne den im Lieferumfang enthaltenen Kunststoff-Einbaugehäuse zu montieren, in diesem Fall beträgt der Lochausschnitt 96mm während die Einbautiefe unverändert bleibt. Das mitgelieferte GU10-LED-Leuchtmittel kann bei Bedarf jederzeit ausgetauscht werden. Die maximale Überfahrgeschwindigkeit beträgt 20km/h, der Schwenkwinkel beträgt 10°. Zusätzlich ist ein mattes Schutzglas im Lieferumfang enthalten.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC000758)

| | | | |
|--|------------------------|--|-----------|
| Schutzklasse | I | IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Breite (mm) | 120,00 | Dimmung 0-10 V | nein |
| Fassung | GU10 | Dimmung 1-10 V | nein |
| Gehäusefarbe | Edelstahl | Dimmung DALI | nein |
| Spannungsart | AC | Dimmung DMX | nein |
| Geeignet für Lampenleistung (W) | 0,10 bis 35,00 | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Betriebsgerät | nicht erforderlich | Dimmung GPRS | nein |
| Justierbar | ja | Dimmung LineSwitch | nein |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 | Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Einbaudurchmesser (mm) | 102,00 | Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Länge (mm) | 120,00 | Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Höhe/Tiefe (mm) | 110,00 | Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium | Dimmung programmierbar | nein |
| Leuchtmittel | LED austauschbar | Dimmung RF | nein |
| Elektrischer Anschluss mit Stecksystem | nein | Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Lichtverteilung | symmetrisch | Dimmung Touch and Dim | nein |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent | Dimmung Zigbee | nein |
| Überrollbar | ja | Dimmung mit Push-button | nein |
| Nennspannung (V) | 230,00 | Ohne Dimmfunktion | ja |
| Schutztart (IP) | IP67 | Lichtverteiler | Reflektor |
| Mit Leuchtmittel | ja | Dimmung DSI | nein |
| Max. Belastung (kg) | 1.000,00 | Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1,00 | Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Mit Betriebsgerät | nein | Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Ausstrahlungswinkel | mediumstrahlend 21-40° | Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Farbtemperatur (K) | 3.000,00 | Lichtstrom einstellbar | nein |
| Max. Systemleistung (W) | 4,60 | Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm) | 370,00 | Austauschbares Betriebsgerät | nein |
| Lichtfarbe | weiß | Einbauhöhe/-tiefe (mm) | 120,00 |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein | | |