

## Technisches Datenblatt

**Artikelnummer:****111-00149****MLT24SSC10**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Produktgruppe</b>               | Kabelbinder mit Faltverschluss und Kunststoffbeschichtung |
| <b>Produktfamilie</b>              | MLT-C   |
| <b>Material</b>                    | Edelstahl, rostfrei, Typ SS316 (SS316), Polyester (SP)    |
| <b>Farbe</b>                       | Schwarz (BK)  |
| <br>                               |   |
| <b>Ausführung</b>                  | unverzahnt  |
| <b>Betriebstemperatur</b>          | -80 °C bis +538 °C  |
| <b>Brandschutzeigenschaften</b>    | nicht brennbar (außer Beschichtung)                       |
| <b>Breite (W)</b>                  | 10,26 mm  |
| <b>Bündel Ø max.</b>               | 180 mm  |
| <b>Bündel Ø min.</b>               | 25,0 mm   |
| <b>Dicke (T)</b>                   | 0,7 mm  |
| <b>Gewicht pro Einheit (netto)</b> | 0,023 kg  |
| <b>Halogenfrei</b>                 | Ja  |
| <b>Inhalt per</b>                  | Beutel  |
| <b>Länge (L)</b>                   | 630 mm  |
| <b>Lösbarer Verschluss</b>         | Ja  |
| <b>Mindesthaltekraft</b>           | 850 N   |
| <b>UV-beständig</b>                | Ja  |
| <b>Verarbeitungswerkzeug</b>       | HDT16   |
| <b>Inhalt</b>                      | 50 ST   |

