

Wandgerätestecker Kleinspannung - Gehäusegröße 80x70



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	462
EAN	4024941004626
Produktgruppe	Kleinspannungs-Wandgeräte- stecker
Stromstärke	16A
Polzahl	2p
Polzahl	2P
Lage des Schutzkontaktes	4h
Spannung	20 bis 25 und 40 bis 50V


Artikelbeschreibung	
Frequenz	100 bis 200Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	grün
Gerätefarbe	Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Kragen grün RAL 6002
Anschluss technik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	10,0 qmm
Kabeleinführung	1xM25 oben
Geräte-Höhe	102mm
Geräte-Breite	70mm
Geräte-Tiefe	63mm
Gehäusegrösse	80x70 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank

sonstige technische Eigenschaften	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0.14 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST

Logistikdaten

EAN	4024941837286
Länge	245 mm
Breite	177 mm
Höhe	185 mm
Gewicht	1.533 kg
Volumen	7'140 ccm



16 MB 15

Ampere	16	16	32	32		
Polzahl	2	3	2	3		
a	70,0	70,0	70,0	70,0		
b	80,0	80,0	80,0	80,0		
c	100,0	100,0	100,0	100,0		
d	82,0	82,0	82,0	82,0		
e	55,0	55,0	55,0	55,0		
f	11,0	11,0	11,0	11,0		
h ø	5,2	5,2	5,2	5,2		
i	5,0	5,0	5,0	5,0		
k	M25	M25	M25	M25		
Leiter mm ² min	4	4	4	4		
Leiter mm ² max	10	10	10	10		