








































### Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtenfarbe	RAL9006 Weißaluminium
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Länge-Netto	2.212,50 mm
Breite-Netto	63 mm
Höhe-Netto	41,40 mm
Gewicht	2,5 kg















### Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
 <b>E01 Deckenbefestigungsplatte</b> 2342000	1 Stück, Deckenbefestigungsplatte mit Karabinerhaken
 <b>A01KX/1500 p2</b> 2230200	1 Stück, Kettenaufhängung mit Spannschloss und Aufhängeklammer, 1500 mm lang
 <b>A01SX/1500 p2</b> 2230800	Seilaufhängung für Abhängelängen bis 1500 mm.
 <b>E03KX p5</b> 2342900	Aufhängeklammer für Kettenaufhängung
 <b>A01DSX/1500 p2</b> 2229700	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer.
 <b>E04 Gliederkette glz vz (20m)</b> 2343400	Gliederkette glanzverzinkt (20 m).
 <b>E03SX p2</b> 2343300	Aufhängeklammer für Kettenaufhängung
 <b>E06 Stahlseil (20m) u Sekundenkleber</b> 2343700	20 m lang, mit Schnellkleber zur Sicherung der Seilenden
 <b>A01SX/1500</b> 2230700	1 Stück Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 1500 mm lang
 <b>A01KX/1500</b> 2230100	1 Stück, Kettenaufhängung mit Spannschloss und Aufhängeklammer, 1500 mm lang
 <b>A01DSX/1500</b> 2229600	1 Stück, Dekor-Seilaufhängung, 1500 mm lang

	<b>E03KX</b> 2342800	1 Stück, Aufhängeklammer für Kettenaufhängungen
	<b>E03SX</b> 2343200	1 Stück, Aufhängeklammer für Seilaufhängungen in Verbindung mit E06 und E07
	<b>E05N Spannschloss m Karabiner</b> 2343600	1 Stück, mit Karabinerhaken
	<b>07690LHI Leitungshalter (10St)</b> 2195300	Leitungshalter, innen (10 Stück)
	<b>D01X p2</b> 2321300	2 Stück, Befestigungsklammer für direkte Deckenmontage
	<b>D01X</b> 2321200	1 Stück, Befestigungsklammer für direkte Deckenmontage
	<b>07690LHA Leitungshalter</b> 2195200	Leitungshalter, außen
	<b>07690SK Trennstecker m Schneidkl</b> 2195900	Trennsteckeroberteile, für Bandleiterverdrahtung
	<b>07690VV Verdrahtungsverbinder</b> 2197300	Verdrahtungsverbinder, 7-poliges Buchsen-Steckerpaar
	<b>07690TO</b> 2196700	Trennsteckeroberteil, zur elektrischen Kontaktierung von Einzeladern
	<b>E03SKX</b> 6188900	Aufhängeklammer für Kettenmontage
	<b>A01SXVA</b> 6817000	1 Stück. Seilaufhängung mit Aufhängeklammer
	<b>07650 Flex Ans-Ltg 3pol</b> 6912100	Flexible Anschlussleitung für E-Line LED-Geräteträger.
	<b>07650 Flex Ans-Ltg 5pol</b> 6912200	Flexible Anschlussleitung für E-Line LED-Geräteträger.
	<b>E03SKX p5</b> 6979200	Aufhängeklammer für Kettenmontage
	<b>07650 Ks 03</b> 7260600	Kopfstück zum Abschluss einer E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandanwendung.
	<b>07650 KD IP64 03</b> 7270500	Kupplungsdichtung für E-Line 7651 Fix IP 64 Lichtbandanwendungen.
	<b>A01DSX/3000</b> 7234300	1 Stück. Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer. 3000 mm
	<b>A01DSX/5000</b> 7234400	1 Stück. Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 5000 mm
	<b>A01SKX/1500</b> 7234500	

	<b>A01SX/5000</b> 7234600	1 Stück. Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 5000 mm
	<b>A01SKX/1500 p2</b> 7270800	
	<b>D01X/2 m Caddy-Clip p2</b> 7270900	
	<b>D01X/2 m Caddy-Clip 01 p2</b> 7271000	
	<b>A01SX/3000 p2</b> 7271100	
	<b>A01SX/5000 p2</b> 7271200	
	<b>07650 BL L225 03</b> 7259300	Blindabeckung aus PVC, silbergrau, Länge 2211,5 mm
	<b>07650 BL L187 03</b> 7259400	Blindabeckung aus PVC, silbergrau, Länge 1843 mm
	<b>07650 BL L150 03</b> 7259500	Blindabeckung aus PVC, silbergrau, Länge 1474 mm
	<b>07650 BL L112 03</b> 7259600	Blindabeckung aus PVC, silbergrau, Länge 1106 mm
	<b>07650 BL L75 03</b> 7259700	Blindabeckung aus PVC, silbergrau, Länge 737 mm
	<b>07650 BL L37 03</b> 7259800	Blindabeckung aus PVC, silbergrau, Länge 368,5 mm
	<b>07650 BL-M L112 03</b> 7219500	Blindabeckung aus Stahlblech, silbergrau, Länge 1105,5 mm
	<b>07650 BL-M L37 03</b> 7219800	Blindabeckung aus Stahlblech, silbergrau, Länge 368 mm
	<b>07650 BL-M L75 03</b> 7220100	Blindabeckung aus Stahlblech, silbergrau, Länge 737 mm
	<b>07650 BL-M L187 03</b> 7220400	Blindabeckung aus Stahlblech, silbergrau, Länge 1842,5 mm
	<b>07650 BL-M L150 03</b> 7223000	Blindabeckung aus Stahlblech, silbergrau, Länge 1474 mm
	<b>07650 BL-M L225 03</b> 7223100	Blindabeckung aus Stahlblech, silbergrau, Länge 2211 mm
	<b>07650 BL-M 5-pol L37 03</b> 7225600	Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, silbergrau, Länge 368 mm
	<b>07650 BL-M 5-pol L75 03</b> 7225700	Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, silbergrau, Länge 737 mm

	<b>07650 BL-M 5-pol L112 03</b> 7225800	Blindabdeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, silbergrau, Länge 1105,5 mm
	<b>07650 BL-M 5-pol L150 03</b> 7225900	Blindabdeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, silbergrau, Länge 1474 mm
	<b>07650 BL-M 5-pol L187 03</b> 7226000	Blindabdeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, silbergrau, Länge 1842,5 mm
	<b>07650 BL-M 5-pol L225 03</b> 7226100	Blindabdeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, silbergrau, Länge 2211 mm
	<b>07750 /07650 VD p16</b> 7279400	Verschlussdrücker zur komfortablen Öffnung und Montage. Aus Kunststoff.
	<b>07650 L-Connector 03</b> 7508700	L-Lichtbandverbinder für E-Line Fi, silbergrau
	<b>07650 T-Connector 03</b> 7509000	T-Lichtbandverbinder für E-Line Fi, silbergrau
	<b>07650 X-Connector 03</b> 7509300	X-Lichtbandverbinder für E-Line Fi, silbergrau
	<b>07650IP BL-M 5-pol L37 03</b> 7786400	Blindabdeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, silbergrau, Länge 368 mm
	<b>07650IP BL-M 5-pol L75 03</b> 7786500	Blindabdeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, silbergrau, Länge 737 mm
	<b>07650IP BL-M 5-pol L112 03</b> 7786600	Blindabdeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, silbergrau, Länge 1106 mm
	<b>07650IP BL-M 5-pol L150 03</b> 7786700	Blindabdeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, silbergrau, Länge 1474 mm
	<b>07650IP BL-M 5-pol L187 03</b> 7786800	Blindabdeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, silbergrau, Länge 1843 mm
	<b>07650IP BL-M 5-pol L225 03</b> 7786900	Blindabdeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, silbergrau, Länge 2211 mm
	<b>07650IP BL-M L112 03</b> 7787700	Blindabdeckung aus Stahlblech, silbergrau, Länge 1106 mm
	<b>07650IP BL-M L37 03</b> 7788000	Blindabdeckung aus Stahlblech, silbergrau, Länge 368 mm
	<b>07650IP BL-M L75 03</b> 7788300	Blindabdeckung aus Stahlblech, silbergrau, Länge 737 mm
	<b>07650IP BL-M L187 03</b> 7788600	Blindabdeckung aus Stahlblech, silbergrau, Länge 1843 mm
	<b>07650IP BL-M L150 03</b> 7789000	Blindabdeckung aus Stahlblech, silbergrau, Länge 1474 mm
	<b>07650IP BL-M L225 03</b> 7789100	Blindabdeckung aus Stahlblech, silbergrau, Länge 2211 mm

	<b>07650IP BL L112 03</b> 7712100	Blindabdeckung aus PVC, silbergrau, Länge 1106 mm
	<b>07650IP BL L150 03</b> 7712400	Blindabdeckung aus PVC, silbergrau, Länge 1474 mm
	<b>07650IP BL L187 03</b> 7712700	Blindabdeckung aus PVC, silbergrau, Länge 1843 mm
	<b>07650IP BL L225 03</b> 7713000	Blindabdeckung aus PVC, silbergrau, Länge 2211,5 mm
	<b>07650IP BL L37 03</b> 7713300	Blindabdeckung aus PVC, silbergrau, Länge 368,5 mm
	<b>07650IP BL L75 03</b> 7713600	Blindabdeckung aus PVC, silbergrau, Länge 737 mm
	<b>A01DSX/5000 p2</b> 3662199	
	<b>A01DSX/3000 p2</b> 3661999	
	<b>A01SX/3000</b> 3664499	1 Stück. Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 3000 mm
	<b>D01X m Caddy-Clip 01</b> 4068899	Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl ohne bohren. Anzahl und Montagepositionen sind abhängig von Systemdecke, Leuchtenbelastung und Leuchtenanordnung. Angaben vom Deckenhersteller sind zu berücksichtigen.
	<b>D01X m Caddy-Clip</b> 4068999	Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl ohne bohren. Anzahl und Montagepositionen sind abhängig von Systemdecke, Leuchtenbelastung und Leuchtenanordnung. Angaben vom Deckenhersteller sind zu berücksichtigen.
	<b>07690VS 2,5² L100</b> 6822100	Verbindungsleitung mit 7-poligem Stecker, 100 mm.
	<b>07690/1LV 2,5² L300</b> 6822200	Anschlussleitung zur mittigen Einspeisung der E-Line Tragprofile.
	<b>07690VS</b> 6822300	Stecker zur Einspeisung, 7-poolig, starr.

### Ausschreibungstext

Tragprofil unverdrahtet für E-Line 7651 Fix LED-Lichtband. Für Lichtband-Anwendungen. Zur vereinfachten Montage ist eine vormontierte Lichtbandkupplung zur Verbindung mit einem weiteren Tragprofil im Lieferumfang enthalten. Länge des Tragprofils: 2212,5 mm. Durch eine obere Ausbrechöffnung (M20/PG13,5) kann die Einspeisung ohne Zubehör erfolgen. Der Tragprofilkörper besteht aus feuerverzinktem Stahlblech. Oberfläche silbergrau beschichtet.