


## SLC EL LED 3h 25m IR SC/C WM

| Artikelnummer | GTIN          |
|---------------|---------------|
| EN10031625    | 4015120031625 |



## Produktbeschreibung

- Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer und 25 m (DIN) Erkennungsweite für Wandmontage mit Selbstüberwachung (SC) und Fail-Safe-Kontakt (öffnet bei Fehler)
- Zusätzlicher Fernschalteranschluss (F+, F-) zur Deaktivierung der Notlichtfunktion bei Nichtnutzung des Gebäudes
- Komplett mit Befestigungszubehör
- Inklusive Piktogramm-Scheibe und 5 Piktogrammen (unten (beidseitig), rechts, links, Leersymbol)
- Inklusive Leuchtmittel, 24 LEDs
- Funktionskontrolle und Selbstüberwachung konventionell mit Prüftaster oder komfortabel mit ESY-Pen oder Fernbedienung Mobil-SLi auslösbar
  - Ständige Ladungsüberwachung
  - Automatischer, wöchentlicher Funktionstest und jährlicher Betriebsdauertest
  - Anzeige der Testergebnisse durch farbige LEDs (grün/rot)
- Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Inklusive Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss
- Anschluss mittels Steckklemmen
- Leitungseinführung von oben über Befestigungszubehör (inklusive)
- Gehäuse aus oberflächenbehandeltem Aluminium

## Technische Daten

## ALLGEMEIN

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Gerätekategorie       | Rettungszeichenleuchte |
| Benutzerschnittstelle | IR-Fernbedienung       |
| Fernbedienbar         | ✓                      |
| Konformität           | CE, RoHS, WEEE         |
| Garantie              | 5 Jahre                |

## BEFESTIGUNG

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Montageart                       | Aufbau  |
| Montageort                       | Wand  |
| Einbaumaß                        | Einbaulänge: 300 mm x Einbaubreite: 67 mm x Einbautiefe: 235 mm |
| Anschlussart                     | Steckklemme   |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 2,5 mm <sup>2</sup>   |
| Anzahl der Kontakte              | 7   |

## GEHÄUSE

|             |   |
|-------------|---|
| Abmessungen | Länge 300 mm x Breite 67 mm x Höhe/Tiefe 235 mm |
| Gewicht     | 1264 g  |
| Werkstoff   | Aluminium                                       |
| Schutzart   | IP40  |

## Zulässige Umgebungstemperatur

0 °C...+40 °C

## Farbe

aluminium

## ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Steuerungssystem | ON/OFF                     |
| Schutzklasse     | I                          |
| Nennspannung     | 230 – 230 V ~ / 50 – 60 Hz |

## LICHT

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Lichtaustritt        | direkt |
| Bemessungsleistung P | 3 W    |

## NOTBELEUCHTUNG

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Erkennungsweite [m]      | 25 m                                  |
| Piktogramm-Höhe          | 125 mm                                |
| Leuchtdauer              | 3 h                                   |
| Schaltungsart            | Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung |
| Einspeisung              | dezentral (Einzelbatterie)            |
| Akku                     | LiFePO4 3,2 V / 1,5 Ah                |
| Ladezeit                 | min. 20 h                             |
| Automatischer Selbsttest | ✓                                     |

## Zubehör


| Produktbezeichnung   | Artikelnummer | Produktbeschreibung              | GTIN          |
|----------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Fernbedienung</b> |               |                                  |               |
| SL REMOTE CONTROL    | EN10017704    | IR-Fernbedienung für Notleuchten | 4015120017704 |

**SLC EL LED 3h 25m IR SC/C WM**

| Artikelnummer | GTIN          |
|---------------|---------------|
| EN10031625    | 4015120031625 |

**Zubehör**

| Produktbezeichnung | Artikelnummer | Produktbeschreibung   | GTIN          |
|--------------------|---------------|---|---------------|
| ESY-Pen            | EP10425356    | ESY-Pen und ESY-App, ein Duo für alles: (1) Parametrieren, (2) Fernsteuern (3) Licht messen, (4) Projekte verwalten | 4015120425356 |

**Maßzeichnung****Ausführliche Produktbeschreibung**

- Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer und 25 m (DIN) Erkennungsweite für Wandmontage mit Selbstüberwachung (SC) und Fail-Safe-Kontakt (öffnet bei Fehler)
- Zusätzlicher Fernschalteranschluss (F+, F-) zur Deaktivierung der Notlichtfunktion bei Nichtnutzung des Gebäudes
- Komplett mit Befestigungszubehör
- Inklusive Piktogramm-Scheibe und 5 Piktogrammen (unten (beidseitig), rechts, links, Leersymbol)
- Inklusive Leuchtmittel, 24 LEDs
- Funktionskontrolle und Selbstüberwachung konventionell mit Prüftaster oder komfortabel mit ESY-Pen oder Fernbedienung Mobil-SLi auslösbar
  - Ständige Ladungsüberwachung
  - Automatischer, wöchentlicher Funktionstest und jährlicher Betriebsdauertest
  - Anzeige der Testergebnisse durch farbige LEDs (grün/rot)
- Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Inklusive Akku mit Verpolungssicherem Steckanschluss
- Anschluss mittels Steckklemmen
- Leitungseinführung von oben über Befestigungszubehör (inklusive)
- Gehäuse aus oberflächenbehandeltem Aluminium