

# Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

## PQKRAI Quetschkabelschuh aufgeweitet isoliert / Ringform

- Ringform nach DIN 46237 und ähnlich
- Für Leiter nach VDE 0295 Klasse 2 (mehrdrähtiger Leiter),
- 5 (flexibler Leiter) und 6 (hochflexibler Leiter)
- Cu-ETP nach DIN EN13599, gelötet, galv. Sn
- Mit aufgeweiteter PA-Isolation -easy entry-
- Dauertemperaturbereich: -55°C bis 105°C
- Halogenfrei
- Isoliert



halogenfrei
Chlor
Fluor
Brom

### Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Farbe	Nennquerschnitt	Anschlussgewindemaß metrisch
05104225	054699	PQKRAI 10/M5	100 / 800	rot	10,0 mm <sup>2</sup>	5,0
05104226	054700	PQKRAI 10/M6	100 / 600	rot	10,0 mm <sup>2</sup>	6,0
05104227	054701	PQKRAI 16/M6	100	blau	16,0 mm <sup>2</sup>	6,0
05104228	054702	PQKRAI 16/M8	100	blau	16,0 mm <sup>2</sup>	8,0