


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
302-20160

TL27-1.6/0.8



Produktgruppe	2:1 Schrumpfschlauch - Rollenware
Produktfamilie	TL27 - dünnwandig, halogenfrei, flammwidrig
Material	Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
Farbe	Schwarz (BK)
Betriebstemperatur	-70 °C bis +135 °C
Bruchdehnung (min.) [Testmethode]	400 % [ASTM D882]
Bruchdehnung bei Wärmealterung	170 %
Durchschlagsfestigkeit [Testmethode]	23 kV/mm [ASTM D876]
Inhalt	500 m
Inhalt per	m
Längsschrumpf	+5 %/-15 %
Min. Schrumpftemperatur	+90 °C
Schrumpfrate	2:1
Verhalten beim Wärmeschock	nicht tropfend, nicht fließend, nicht zersplitternd
Verhalten bei Niedrigtemperatur Prüfung	nicht zersplitternd [UL 224]
Wanddicke (WT)	0,33 mm
Wärmealterung Test [Testmethode]	168h/136°C [SAE-AS23053]
Wärmeschock Test	4h/225°C
Zugfestigkeit [Testmethode]	10,4 MPa [ASTM D882]
Ø Liefermaß min. (D)	1,6 mm
Ø nach Schrumpf max. (d)	0,8 mm
Zugfestigkeit bei Wärmealterung	7,3 MPa

