

Han® S 200 FC CRT 35 mm² w. rubb. sleeve



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

| | |
|--------------------|---|
| Artikelnummer | 09 93 000 6263 |
| Beschreibung | Han® S 200 FC CRT 35 mm² w. rubb. sleeve |
| HARTING eCatalogue | https://b2b.harting.com/09930006263 |

Bezeichnung

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Kategorie | Kontakte |
| Baureihe | Han® S |
| Bezeichnung | Han® S 200 |
| Kontaktart | Crimpkontakt |
| Kontaktbeschreibung | Buchsenkontakt inkl. Gummihülse |

Ausführung

| | |
|---------------------|-------------------|
| Fertigungsverfahren | gedrehte Kontakte |
|---------------------|-------------------|

Technische Kennwerte

| | |
|----------------------|---------|
| Leiterquerschnitt | 35 mm² |
| Leiterquerschnitt | AWG 2 |
| Betriebsstrom | ≤200 A |
| Durchgangswiderstand | ≤0,3 mΩ |
| Abisolierlänge | 22 mm |

Materialeigenschaften

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Werkstoff Kontakte | Kupferlegierung |
| Kontaktoberfläche | versilbert |
| Werkstoff Zubehör | Thermoplastisches Polyurethan (TPU) |
| RoHS | konform |
| ELV Status | konform |



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| China RoHS | e |
| REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten |
| REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten |
| REACH SVHC Stoffe | nicht enthalten |
| California Proposition 65 Stoffe | nicht enthalten |

Normen und Zulassungen

| | |
|--------|--------------------------|
| Normen | IEC 60664-1 IEC 61984 |
|--------|--------------------------|

Kaufmännische Daten

| | |
|-----------------------------|--|
| Packungsgröße | 1 |
| Nettogewicht | 43 g |
| Ursprungsland | China |
| europäische Zolltarifnummer | 85366990 |
| GTIN | 5713140188792 |
| eCl@ss | 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder |