

Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 2

PLED A60F 9W D LED Birne Filament Dim E27

- Gehäusematerial: Glas
- Sockel: E27
- Sockelmaterial: Aluminium
- Betriebsspannung: 220-240 V (AC)
- Farbtemperatur: 2.700 K
- Lichtfarbe: warmweiß
- Farbwiedergabeindex (Ra): CRI≥80
- Max. Umgebungstemperatur: -20°C bis 40°C
- Lebensdauer: 15.000 h
- Netzfrequenz: 50 Hz
- Halbwertswinkel: 320°
- Energieeffizienzklasse: E
- Brennlage: u360
- Maße (LxBxH): 60 x 60 x 105 mm
- Gewicht: 30 g



Informationen

Art.-Nr.	05400773
ID-Nr.	057010
Type	PLED A60F 9W D
VPE	1 / 10
Watt	9 W (75 W)
Lichtstrom	1055 lm
Nominelle Stromstärke:	60 mA
Elektr. Leistungsfaktor >=	0,50
Gewicht. Verbrauch	9 kWh/1000h
Zündzeit <	0,4 Sek.
Schaltzyklen	50.000
Leistungseffizienz g. Äquiv.-Produkt	88 %
Farbkonsistenz initial <	6
Anlaufzeit bei 60% max. Lichtstrom	1 Sek.
Lampenlichtstromerhalt 6000h BLD >=	0,8
Lampenlichtstromerhalt NLD >=	0,7

BLD - Bemessungslebensdauer
NLD - Nominelle Lebensdauer

Technisches Datenblatt

Seite: 2 / 2

PLED A60F 9W D LED Birne Filament Dim E27

Dimmerliste

Dimmer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SSC-LUXon Obrius	■									
Busch-Jäger 6523 U		■					■			
Busch-Jäger 2250 U			■					■		
Busch-Jäger 6591 ujc GL-10	■									
Busch-Jäger 2200 U-503			■	■		■				
Busch-Jäger 2247 U		■	■	■						
Berker 286610	■					■				
Berker 283010			■	■	■					
Kopp 842800187		■								
Viribright EU2W		■	■	■	■	■	■	■	■	
Jung 266 GDE			■	■	■	■	■	■		
Gira 117600	■									
Gira 30700		■	■	■	■	■	■			
Merten MEG 5131	■	■	■	■	■					
Merten MEG 5135	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
PEHA 431 HAN	■									
Düwi-01600-7 D153803	■	■	■	■						
Unitec Universal 45059	■	■	■							
Schneider ELG174231	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
REV H1 66013	■	■	■	■	■	■				

1-10 Dimmverhalten bei dieser Anzahl an Leuchtmitteln an einem Dimmer.

■ Gutes Dimmverhalten ■ Akzeptables Dimmverhalten ■ Nicht empfohlen bzw. keine Dimmung

Betrieb aufgrund Systemlast nicht möglich