

Artikeldatenblatt 1989

STAND 04/2023

Art.-Nr.:	1989
Artikel:	Sirius Long CBS-T
EAN:	4255637506050
Zolltarifnummer:	94054231
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Universal
Prüfeinrichtung:	CBS-T
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC 170 - 260V DC 50/60Hz
Schutzart:	IP66
Max. Leistung AC:	57,5 VA
Max. Leistung DC:	53,1W
Nennleistung Leuchtmittel:	50W
Umgebungstemperatur:	-10°C...+50°C
Gehäusematerial:	Polycarbonat



Sirius Long CBS-T

Macht auch bei schlechten Bedingungen eine gute Figur

Universelle Wannenleuchte hergestellt aus einem schwer entflammaren, hellgrauen und glasfaserverstärkten Polycarbonat in hoher Schutzart IP66 zum Einsatz im Innen- und Außenbereich. Die Abdeckhaube der Leuchte wurde für bestmögliche Transluzenz und gleichmäßige Lichtabstrahlung hochwertig eingetrübt, der dauerhaft sichere Halt der Wanne wird durch V2A Edelstahlverschlüsse gewährleistet, welche sich werkzeuglos lösen lassen.

Die Leuchte verfügt über Hochleistungs-LEDs, welche sich gemäß ZHAGA Standard wechseln lassen. Die LEDs sind in augenfreundlicher Lichtfarbe 4000K (840) gehalten, der Geräteträger aus verzinktem Stahlblech, wurde aufwendig weiß pulverbeschichtet und ist werkzeuglos einhängbar.

Es bieten sich stirnseitige Einführungsmöglichkeiten für die Zu- und Weiterleitung. Zusätzlich sind deckenseitige Einspeisungsmöglichkeiten vorhanden. Zur Abrundung des Lieferumfangs sind weitere Würgenippel lose beigelegt. Durch integrierten Mischbetriebsbaustein CBS-T an Anlagen der Serie H1-CBS betreibbar (Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem Stromkreis mischbar).

Abmessungen

Breite (mm): 96

Höhe (mm): 85



Maßzeichnung | dimensional drawing

