

## socle de prise tableau incliné - plastron 74x62, fixation 60x52



Description de l'article	
Référence	120384
EAN	4024941195379
Groupe de produits	socle de prise tableau Quick-Connect incliné
Intensité	16A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Emplacement du contact de protection	1h
Tension	>50V - Tout n'est pas fait par d'autres les modalités couvertes les tensions nominales et/ou Fréquences.

Description de l'article	
Indice de protection	IP44
Code couleur	gris
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. gris RAL 7035, boîtier gris RAL 7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	4,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	77mm
Largeur de l'appareil en mm	62mm
Profondeur de l'appareil en mm	89mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

Autres caractéristiques techniques	
	L'inclinaison est de 20°

Données logistiques	
Poids unitaire	0.12 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941195379
Longueur	89 mm

Données logistiques	
Largeur	62 mm
Hauteur	77 mm
Poids	0,121 kg
Volume	424,886 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941976046
Longueur	207 mm
Largeur	162 mm
Hauteur	142 mm
Poids	1,3 kg
Volume	3750 ccm