



IQ Door
IQDM-0
210012906-00

Produktbeschreibung

IQ Door - Video-Türstation zur Aufputzmontage mit 4 oder 6 Ruftasten für das System Siedle IQ. Betriebsmodus einstellbar: LAN (PoE) oder WLAN (externe Spannungsversorgung).

Leistungsmerkmale:

Audio

- Lautsprecher, Sprachlautstärke einstellbar
- Langlebiges Elektret-Mikrofon
- Audio Codec: G.722

Video

- Bildaufnehmer: CMOS-Sensor 1/2.7" 1920 x 1080 Pixel
- Erfassungswinkel horizontal/vertikal: ca. 140°/70°
- Bildformat: 16:9
- Video Codec: MJPEG
- Wide Dynamic Range (WDR)
- Automatische Tag-/Nachtumschaltung (True Day/Night)
- integrierte Infrarotbeleuchtung

Konnektivität

- LAN-Schnittstelle: RJ-45, 10/100 Mbits
- WLAN-Schnittstelle: 2,4 GHz (Wi-Fi 4 / IEEE 802.11n); 5 GHz (Wi-Fi 5 / IEEE 802.11ac)

Bedienung

- LED-Statusanzeige für Rufaufbau und Türöffnung
- Namenschildbeleuchtung der Ruftasten

Montage und Gehäuse

- Gehäuse aus Metall
- Namensschilder frontseitig wechselbar

Technische Daten

Betriebsspannung:

48 V DC, PoE nach 802.3af (PoE-Klasse 0)

Betriebsstrom:

max. 270 mA

Kontaktart:

Schließer 15 V AC, 30 V DC, 2 A

Schutzart:

IP 54

Umgebungstemperatur:

-20 °C bis +55 °C

Abmessungen (mm) B x H x T:

110 x 226 x 37,5

Artikelinformationen



IQ Door
IQDM-0

210012906

Seite 2

Artikel-Bezeichnung
IQDM-0

Artikelbeschreibung
IQ Door

Farbe
Mattchrom

KG Artikel-Nr.
D 210012906-00

Zubehör

Artikel-Bezeichnung
ZBIQDM

Artikelbeschreibung
Zubehör-Blende

Farbe
Mattchrom

KG **Artikel-Nr.**
E 210013742-00

Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung
IQDM-...
IQDS-..., IQDM-...

Artikelbeschreibung
Namensschild-Oberteil
Siedle Sicherheitsschlüssel

Farbe
Sonstiges
Sonstiges

KG **Artikel-Nr.**
E 210013744-00
E 210013841-00



IQ Door
IQDM-0

210012906

Seite 3

Zeichnungen / Montage





IQ Door
IQDM-0

210012906

Seite 4

Weitere Dokumente

IQDS-0 / IQDM-0 IQ Door	Produktinformation	2,2 MB	herunterladen
Informationen zur WLAN-Nutzung Siedle IQ	Zusatzinformation	312 kB	herunterladen
REACH Information	Zusatzinformation	605 kB	herunterladen
		824 kB	herunterladen