



LED MULTILEUCHTE

BÜROBELEUCHTUNG



Hohe Lebensdauer
50.000 h

Geprüft
für höchste Sicherheit

Umweltfreundlich
RoHS- und WEEE-konform



Einbauleuchte

- Gehäuse aus Aluminium, weiß lackiert
- Lichtlenkung über Prisma-PMMA-Optik für maximale Leuchteneffizienz und Entblendung
- Wahlweise umschaltbar zwischen 28 W oder 32 W
- Hohe Leuchteneffizienz von 130 lm/W
- Farbtoleranz zwischen mehreren Leuchten von max. 2 MacAdam-Ellipsen
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- Für Deckeneinbau und Deckenaufbau geeignet
- AC Kabel 1,5 mm²
- DC Quick Connector mit Bajonettverschluss

Artikel Daten	
Produktkategorie	Bürobeleuchtung
Artikelbezeichnung	NX-PL-620-28-32-4K
EAN	
	4260500912050
Elektrische Daten	
Systemleistung	28 W / 32 W
Eingangs-Spannung AC	220-240 V
Ausgangs-Spannung DC	38 V
Betriebs-Strom AC	120 mA / 140 mA
Betriebs-Strom DC	750 mA / 850 mA
Lichttechnische Daten	
Farbtemperatur	4.000 K
Lichtfarbe	Neutralweiß
Lichtleistung	3.600 lm / 4.200 lm
Lichtausbeute	130 lm/W
Farbwiedergabeindex	Ra > 80
Entblendung	UGR≤19
Flickerfrei	Ja
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM < 2
Zusätzl. Produktdaten	
Lebensdauer	L80B10 > 50.000 h
Schutzart	IP20 / IP44 raumseits
Farbton Rahmen	Ral 9016
Abstrahlwinkel	82°
Umgebungstemperatur	-20°C bis +40°C
Abmessungen AxBxH	620 x 620 x 10 mm
Lichtemittierende Fläche CxD	578 x 578 mm
Gewicht	3,4 kg
Treiberdaten	
Treiber	ENEC-zertifiziert
Schutzklasse	Schutzklasse 2
Dimming	DALI optional



LED MULTILEUCHTE

BÜROBELEUCHTUNG



Produktvarianten und -spezifikationen

Artikelbezeichnung	EAN	UVP (€)
NX-PL-620-28-32-4K	4260500912050	70,00
NX-PL-FRAME-620x620-A	4260500910087	34,00
NX-PL-FRAME-620x620-E	4260500910070	47,00
NX-PL-SUSPENSION-1245	4260500911954	10,00
NX-PL-SPRINGS-NEW	4260500910896	7,40
NX-PL-EXT-3M	4260500911107	8,80
NX-DALI-ADD040	4260500912289	32,00

Zusätzliche Produktinformationen

Sicherungsautomat	Anzahl Leuchten im Stromkreis
B10	19
B16	30
C10	27
C16	43

Produktskizzen

