

# socle de connecteur mural - sans calotte de fermeture

Description de l'article	
Référence	2474
EAN	4024941024747
Groupe de produits	socle de connecteur saillie
Intensité	16A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Emplacement du contact de protection	9h
Tension	380 à 415V
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP67
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	collet rouge RAL 3000, anneau baïonnette gris RAL7035, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	2,5 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	1xM20 en haut
Hauteur de l'appareil en mm	128mm
Largeur de l'appareil en mm	70mm
Profondeur de l'appareil en mm	111mm
Dimensions du boîtier	87x64 mm (HxL)

### Description de l'article

Matériaux du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé

### Autres caractéristiques techniques

	L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée une fois en bas et une fois derrière
--	---

### Données logistiques

Poids unitaire	0.205 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941832762
Longueur	295 mm
Largeur	185 mm
Hauteur	215 mm
Poids	2,211 kg
Volume	9 975 ccm

