

Technisches Datenblatt

Seite: 1/1

PFSHVI Flachsteckhülse vollisoliert

- Messing (CuZn), metallische Isolationsunterstützung Cu-ETP, galv. Sn
- Vollisoliert
- Für fein- und feinstdrähtige Leiter
- Mit aufgeweiteter PVC-Isolation -easy entry-
- Dauertemperaturbereich: -10 °C bis 75 °C



Informationen

Art.-Nr.	Typ	VE	Nennquerschnitt	Farbe	Steckerabmessungen
05104195	PFSHVI 0,5-1,0/2,8x0,5	100 / 1000	0,5-1,0 mm ²	rot	flach 2,8x0,5 mm
05104196	PFSHVI 0,5-1,0/2,8x0,8	100 / 1000	0,5-1,0 mm ²	rot	flach 2,8x0,8 mm
05104197	PFSHVI 0,5-1,0/4,8x0,5	100 / 1000	0,5-1,0 mm ²	rot	flach 4,8x0,5 mm
05104198	PFSHVI 0,5-1,0/4,8x0,8	100 / 1000	0,5-1,0 mm ²	rot	flach 4,8x0,8 mm
05104199	PFSHVI 0,5-1,0/6,3x0,8	100 / 1000	0,5-1,0 mm ²	rot	flach 6,3x0,8 mm
05104200	PFSHVI 1,5-2,5/2,8x0,5	100 / 1000	1,5-2,5 mm ²	blau	flach 2,8x0,5 mm
05104201	PFSHVI 1,5-2,5/2,8x0,8	100 / 1000	1,5-2,5 mm ²	blau	flach 2,8x0,8 mm
05104202	PFSHVI 1,5-2,5/4,8x0,5	100 / 1000	1,5-2,5 mm ²	blau	flach 4,8x0,5 mm
05104203	PFSHVI 1,5-2,5/4,8x0,8	100 / 1000	1,5-2,5 mm ²	blau	flach 4,8x0,8 mm
05104204	PFSHVI 1,5-2,5/6,3x0,8	100 / 1000	1,5-2,5 mm ²	blau	flach 6,3x0,8 mm
05104205	PFSHVI 4,0-6,0/6,3x0,8	50 / 500	4,0-6,0 mm ²	gelb	flach 6,3x0,8 mm