

Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

PFDM2 Kabelanschlussmuffe

- Für Fernmelde- und Niederspannungskabel bis 1 kV
- Einfacher und absolut sicherer Schutz für Telekommunikations- sowie auch für Elektroanwendungen (Steuerungs- und Versorgungsleitungen)
- Speziell entwickelt für Verbindungs- und Abzweigspleissungen
- Einsetzbar bei Freiluft-, Schacht- und Erdinstallationen bis max. 5m
- Jederzeit wiederöffnbar und wiederverwendbar
- Absolut dicht gegen Wassereintritt - Schutzart: IP68
- Farbe: gelb/schwarz
- Geprüft nach IEC 60670-22
- Erdsäure- und Korrosionsbeständig, faulnisbeständig
- Staubdicht
- UV-beständig
- Besteht aus drei Teilen: Muffenkörper, Gummiedkappe und Deckel
- **Im Set sind alle nötigen Hilfsmittel enthalten:**
Kabelbinder, Gleitmittel und ein Schneidmesser sind beigelegt



PFDM2

Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Kabel-Ø	Gesamtlänge	Max. Ø
05105013	055528	PFDM2	1	4 x 7-25 mm	285 mm	100 mm