

Produktdatenblatt | Wandanbau - Hochvolt

Artikelnummer:	637214N
Serienname:	NOCO
EAN:	4037293014465
Zolltarif:	94051098900



Artikelbeschreibung

Wandanbau ■ 2-flmg. (up + down) ■ grau ■ IP54 ■ GU10
 ■ max. 2x 11W ■ 220-240V

Hochwertige Leuchte, gefertigt im Druckgussverfahren für den Außenbereich oder Innenbereich. Da es sich um ein Up- und downlight handelt, muss bei der Montage nicht auf die Ausrichtung geachtet werden. Auch bei der Wahl des Leuchtmittels sind auf Grund der Hochvoltfassungen nahezu keine Grenzen gesetzt, jedoch dürfen nur Leuchtmittel bis max. 11W verwendet werden. Sockelmaß: 123mm x 55mm.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC002892)

Schutzklasse	I	Mit Luftschlitzen	nein
Außendurchmesser (mm)	65,00	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Fassung	GU10	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Anschlussart	Schraubklemme	Dimmung 0-10 V	nein
Gehäusefarbe	grau	Dimmung 1-10 V	nein
Spannungsart	AC	Dimmung DALI	nein
Mit Bewegungsmelder	nein	Dimmung DMX	nein
Geeignet für Lampenleistung (W)	0,10 bis 11,00	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Betriebsgerät	nicht erforderlich	Dimmung GPRS	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung LineSwitch	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Polzahl	3,00	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Länge (mm)	165,00	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Höhe/Tiefe (mm)	103,00	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung programmierbar	nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein	Dimmung RF	nein
Geeignet für Notlicht	nein	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Lichtaustritt	direkt	Dimmung Touch and Dim	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Dimmung Zigbee	nein
Nennspannung (V)	220,00 bis 240,00	Dimmung mit Push-button	nein
Notstromversorgung integriert	nein	Ohne Dimmfunktion	nein
Schutzart (IP)	IP54	Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	nein
Mit Leuchtmittel	nein	Dimmung DSI	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen""	nein	Bedienung über Bluetooth	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	2,00	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Geeignet für Wandmontage	ja	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Geeignet für Einbaumontage	nein	Dimmung DALI-2	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Geeignet für Deckenmontage	nein
Geeignet für Anbaumontage	ja	Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet