

socle de connecteur mural - dimensions du boîtier 170x118



Description de l'article

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Référence | 24342 |
| EAN | 4024941243421 |
| Groupe de produits | socle de connecteur saillie |
| Intensité | 63A |
| Nombre de pôles | 4p |
| Disposition des phases | 3P+PE |
| Emplacement du contact de protection | 7h |
| Tension | 480 à 500V |

Description de l'article

| | |
|----------------------------------|--|
| Fréquence | 50 et 60Hz |
| Indice de protection | IP67 |
| Code couleur | noir |
| Couleur de l'appareil | collet noir RAL 9005, anneau baïonnette gris RAL7035, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035 |
| Connectique | avec borne à vis |
| Section maximale des conducteurs | 16,0 mm ² |
| Entrée de câble | 1xM40 en haut, 2xM32 en bas |
| Hauteur de l'appareil en mm | 259mm |
| Largeur de l'appareil en mm | 118mm |
| Profondeur de l'appareil en mm | 174mm |
| Dimensions du boîtier | 170x118 mm (HxL) |
| Matériau du boîtier | polycarbonate |
| Contacts | le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé |

Autres caractéristiques techniques

| | |
|--|---|
| | L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée deux fois en bas |
| | La partie inférieure du boîtier peut être pivotée de 180° |

Données logistiques

| | |
|----------------|-----------------|
| Poids unitaire | 0.995 Kg / null |
|----------------|-----------------|

Données logistiques

| | |
|------------------|---------------|
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 1 ST |
| EAN | 4024941243421 |
| Longueur | 174 mm |
| Largeur | 118 mm |
| Hauteur | 259 mm |
| Poids | 0,996 kg |
| Volume | 5 317,788 ccm |
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 5 ST |
| EAN | 4024941964814 |
| Longueur | 445 mm |
| Largeur | 335 mm |
| Hauteur | 210 mm |
| Poids | 5,351 kg |
| Volume | 29 040 ccm |

