



NX POWER LIGHTS

LED 620 LEUCHTE

BÜROBELEUCHTUNG

SDCM
< 2

125
lm/W

5
Jahre
Garantie

9 Hohe Lebensdauer
50.000 h

Geprüft
für höchste Sicherheit

Umweltfreundlich
RoHS- und WEEE-konform



Aufbauleuchte

- Backlight Technologie
- Gehäuse aus weiß lackiertem Aluminium, mit Deckenadapter
- Sicherungsschrauben weiß, Senkkopf
- Lichtlenkung über Prisma-PS-Optik für maximale Leuchteneffizienz und Entblendung
- Hohe Leuchteneffizienz von 125 lm/W
- Farbtoleranz zwischen mehreren Leuchten von max. 2 MacAdam-Ellipsen
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- AC Kabel 1,5mm²
- DC Quick Connector mit Bajonettschluss

Artikel Daten	
Produktkategorie	Bürobeleuchtung
Artikelbezeichnung	NX-BL-FR-620-35-4K
EAN	
	4260500911725
Elektrische Daten	
Leistungsaufnahme	35 W
Eingangs-Spannung AC	220-240 V
Ausgangs-Spannung DC	39 V
Betriebs-Strom AC	180 mA
Betriebs-Strom DC	950 mA
Lichttechnische Daten	
Farbtemperatur	4.000 K
Lichtfarbe	Neutralweiß
Lichtleistung	4.400 lm
Lumen / Watt	125 lm/W
Farbwiedergabeindex	Ra > 80
Entblendung	UGR≤19
Flickerfrei	Ja
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM < 2
Zusätzl. Produktdaten	
Lebensdauer	L80B10 > 50.000 h
Schutzart	IP44 raumseits / IP20 deckenseits
Farbton Rahmen	RAL 9016
Abstrahlwinkel	88°
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Abmessungen AxBxH	620 x 620 x 50 mm
Lichtemittierende Fläche CxD	578 x 578 mm
Gewicht	4 kg
Treiberdaten	
Treiber	ENEC-zertifiziert
Schutzklasse	Schutzklasse 1
Dimming	DALI optional



NX POWER LIGHTS

LED 620 LEUCHTE

BÜROBELEUCHTUNG



Produktvarianten & -zubehör

Artikelbezeichnung	EAN	UVP (€)
NX-BL-FR-620-35-4K	4260500911725	109,00
NX-BL-FR-620-35-4K-HF	4260500911732	129,00
NX-DALI-620-FR	4260500912029	32,00

Zusätzliche Produktinformationen

Sicherungsautomat	Anzahl Leuchten im Stromkreis
B10	20
B16	32
C10	28
C16	46

Produktskizzen

