

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer 6983017N

EAN 4015609325092

Hersteller WALTHER-WERKE

WEEE-Reg.-Nr: DE 22131895

Produktbeschreibung

Kunststoff-Steckdosenkombination In: 32A mit einem RCD TypA, 4 MCBs TypC, 2 NEO CEE Abgänge 16-32A, 3 Schukos und Klemmsatz K25 10P



Produktbild

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Kunststoff-Steckdosenkombination nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (698) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS

Farbe: ähnlich RAL 7035 -lichtgrau-
mit oben einrastendem Klarsichtdeckel

Schutzklasse II

Brennbarkeitsklasse V0

Schutzart: IP54

Größe ca.: 370 x 183 x 152mm / H-B-T

Anschluss:

2 Vorprägungen oben und unten M25/M32/M40

1 Klemmsatz K25 10P

Abgänge/ Absicherung:

1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40A/30mA -A-

1 NEO CEE Anbaudose gerade 32A 5P 400V 6h

1 NEO CEE Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h
mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-

3 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V

mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 32A

Bestellinformationen

Nettogewicht	4 kg
Gerätehöhe	370 mm
Gerätebreite	183 mm
Gerätetiefe	152 mm
Bestelleinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Bruttogewicht	4,21 kg
Verpackungshöhe	0,41 m
Verpackungsbreite	0,187 m
Verpackungstiefe	0,22 m
Zolltarifnummer	85371098

Konformitäten

CE-Konformität	✓
RoHS-Richtlinie	2011/65/EU
RoHS-Richtlinie	2015/863/EU
REACH-Verordnung	1907/2006

Klassifikationssystem

Klassifikationssystem	ETIM_9.0
ETIM Klasse	EC000379

Technische Produktdaten

Frequenz	50 Hz
Bemessungsstrom	32 A
Kurzschlussstrom	<6 kA
RDF	0,5
Bemessungsspannung	230/400 V
Schutzart (IP)	IP54
Norm	IEC 61439-3

Gehäuse	Gehäuse 698
CEE-Steckdose - 16A	1x 16A5p400V
CEE-Steckdose - 32A	1x 32A5p400V
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	3
Absicherung	LS-Schalter
Fehlerstrom-Typ	A
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter	4
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen)
Polzahl Netzanschluss	5-polig
Art des Netzanschlusses	M40
Handhabung	Wandmontage
Farbe	grau
Höhe	370 mm
Breite	183 mm
Tiefe	152 mm
Leitungsschutzschalter 16A 1P	3x 1P Typ C
Leitungsschutzschalter 16A 3P	1x 3P Typ C
Klemmsatz	K25 10P