



3HZ742APZV, 2 ZP, 1 V, 1 VAPZ inkl. APL, 2 PPV, 1 PL150

Artikel-Nr.: 7190801
Typ: 3HZ742APZV

- Sammelschienenklemmen (SSK16)
- Sammelschienenisolierung
- Abdeckstreifen (ADS12W)
- 1x N-N-Steckklemme (ZSSKN17N)
- 1x PE-Steckklemme (ZSSKPE34)
- 1 x Patchkabel (PL150)
- 2 x Patch-Patch-Verbinder (PPV5)

Abmessungen

Breite	1050 mm
Höhe	1100 mm
Tiefe	210 mm

Umgebungsbedingungen

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	95
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50
Umgebungstemperatur (24h)	34
Umgebungstemperatur (maximal)	40
Umgebungstemperatur (minimal)	-25

Werkstoff

Material Gehäuse	Stahlblech pulverbeschichtet
Material Tür	Stahlblech pulverbeschichtet

Eigenschaften

Abstand Sammelschienen	40
Anreihbar	-
Anzahl Felder	4
Anzahl Zählerfelder	2
Anzahl Zählerplätze	2
Farbe	RAL 9016
Halogenfrei	-
Montageart	Aufputz
Netzform	TN-S
Plombierbar	ja
PVC-frei	ja
Sammelschienen	12 x 5 mm
Schutzart (IP)	IP43
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Verdrahtung	5-polig
Witterungsbeständig	-
Zähleraufnahme	3 Punkt Befestigung

Technische Merkmale

Querschnitt Abgangsleitung	10
Querschnitt Zugangsleitung	10

Zertifikate & Standards

CE	ja
REACH	nein
RoHS	ja / Ausnahme 6c
VDE	ja

Zubehör

Ausstattung	Sammelschienenklemme
Empfohlener Zukauf	Rangierkanal