


DG SE DC 550 (972 130)


- Universell einsetzbarer, einpoliger Überspannungs-Ableiter, bestehend aus Basisteil und gestecktem Schutzmodul
- Leistungsfähige DC-Schaltvorrichtung DCD
- Vorsicherungsfreier Einsatz möglich



Abbildung unverbindlich



Prinzipschaltbild DG SE DC 550



Maßbild DG SE DC 550

Einpoliger, modularer Überspannungs-Ableiter für Gleichstromanwendungen.

DG SE DC 550 972 130	
Typ	Typ 2 / Class II
Art.-Nr.	Typ 2 + Typ 3
SPD-Klassifikation nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11	
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät (≤ 10 m)	
Nennspannung DC (U_n)	500 V
Höchste Dauerspannung DC (U_c)	550 V
Nennableitstoßstrom (8/20 μ s) (I_n)	12,5 kA
Schutzpegel (U_r)	$\leq 2,0$ kV
Ansprechzeit (t_A)	≤ 25 ns
Kurzschlussfestigkeit ohne Vorsicherung DC (I_{SCCR})	200 A
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz DC (I_{SCCR})	25 kA
Max. netzseitiger Überstromschutz	35 A gG
TOV-Spannung DC (U_T) – Charakteristik	726 V / 5 sec. – Festigkeit
TOV-Spannung DC, 2x U_c (U_T) – Charakteristik	1100 V / 120 min. – sicherer Ausfall
Betriebstemperaturbereich (T_u)	-40 °C ... +80 °C
Funktions- / Defektanzeige	grün / rot
Anzahl der Ports	1
Anschlussquerschnitt (min.)	1,5 mm ² ein- / feindrähtig
Anschlussquerschnitt (max.)	35 mm ² mehrdrähtig / 25 mm ² feindrähtig
Montage auf	35 mm Hutschiene nach EN 60715
Gehäusewerkstoff	Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-0
Einbauort	Innenraum
Schutzart	IP20
Einbaumaße	1,5 TE, DIN 43880
Erweiterte technische Daten:	
– Betrieb an DC und AC möglich	nein
Gewicht	162 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85363030
GTIN (EAN)	4013364158627
VPE	1 Stk.

Anderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.