

Artikeldatenblatt 1912

STAND 02/2026

Art.-Nr.:	1912
Artikel:	EX64-WD-E220-LW
EAN:	4255637501109
Zolltarifnummer:	94056120
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Universal
Erkennungsweite:	25m
Piktogrammset:	nein (Einzelpiktogramme optional erhältlich)
Prüfeinrichtung:	Zentralbatterie
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung -frequenz:	220 - 240V AC / DC 50/60Hz
Schutzart:	IP66
Schutzklasse:	I
Max. Leistung AC:	10VA
Max. Leistung DC:	6W
Nennleistung Leuchtmittel:	6,6W
Lichtstrom Netzbetrieb:	510lm
Lichtstrom Notbetrieb:	510lm
Umgebungstemperatur:	-30°C ... +60°C
Gehäusematerial:	Glasfaserverstärktes Polyester



EX64-WD-E220-LW

Sicherheit bei explosiver Atmosphäre

Explosionsschutzgeprüfte Sicherheits- bzw. Rettungszeichenleuchte EX 64

- Robuste Ausführung mit hoher chemischer Beständigkeit
- LED-Module mit innovativer Vergusskapselung
- Hervorragende Lichtverteilung und Blendungsbegrenzung
- Hohe Farbwiedergabe Ra typisch 80, nach Arbeitsstättenrichtlinie für nahezu alle Betriebsstätten geeignet
- Piktogramme optional erhältlich
- Montage- und wartungsfreundlich
- Große Einsatzbreite und Flexibilität bei unterschiedlichsten Umgebungsbedingungen
- Gehäuse: Glasfaserverstärktes Polyester
- Abschlusswanne: Polycarbonat, satiniert, abklappbar
- Reflektor: weiß, aushängbar

Explosionsschutz:

- II 2 G Ex eb mb op is q IIC T4 Gb (Zone 1)
- II 2 G Ex db eb mb op is q IIC T4 Gb (Zone 1)
- II 2 G Ex db eb [ib] mb op is q IIC T4 Gb (Zone 1)
- II 2 D Ex op is tb IIIC T80°C Db (Zone 21)



Wir weisen darauf hin, dass Sie mit Ihrer Bestellung bestätigen, dass die Leuchte für den Einsatz in Ihrem EX-Bereich geeignet ist. Piktogramm(e) unbedingt außerhalb des EX-Bereichs aufziehen!

*** ACHTUNG: Die Artikelnummer EX64-WD-E220-LW dient nur zur internen Abwicklung. Es handelt sich hierbei um die explosionsgeschützte Leuchte 855000007 der Firma Adolf Schuch GmbH. ***

Abmessungen

Breite (mm): 460

Höhe (mm): 226

Tiefe (mm): 152

Nettogewicht (kg): 5,380

Maßzeichnung | Dimensional drawing

