

## Dynamic Tape F

Selbstklebendes, homogenes, Lichtfarbe einstellbares Dynamic LED Tape F 5m 2x560 LED 40W



### Beschreibung:

Flexibles LED-Band auf Rolle mit Flächenlicht ohne sichtbare LED Punkte, Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700K und 5000K, schnelle und einfache Montage durch das bereits aufgebrachte doppelseitige 3M Klebeband, Anschlussleitung einfach anstecken, das Band kann alle 62,5mm abgeschnitten werden (siehe Markierung). Zubehör: Controller mit Funkfernbedienung DALI, ZigBee oder WiFi App

**Anschluss:** LED-Trafo DC 24V

**Lebensdauer:** L90/B10 >= 50.000h

**Lichtfarbe:** 2700 - 5000K (Dynamic) einstellbar

**Ausstrahlungswinkel:** 120°

**Energieeffizienz:** LED: 129 lm/W; Leuchte: 590 lm/m (74 lm/W)

**Energieeffizienzklasse:** G

**Farbwiedergabe:** Ra/CRI >= 90

**Zeichen:** CE, MM, IP54, SK III

**EAN-Nr.:** 4,05127E+12


**Gewicht:** 0,75 kg

### Besonderheiten:

- max. 5m pro Anschlussleitung
- schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband
- Streifen alle 62,5mm kürzbar
- die Streifen lassen sich anschließend nicht wieder kontaktieren
- die Leistung von Teilabschnitten kann nicht linear berechnet werden, bitte im Konfigurator ermitteln!
- minimaler Biegeradius 50mm
- Lichtfarbe zwischen 2700K (xw) und 5000K (cw) einstellbar
- dank IP54 ideal geeignet für Anwendungen mit erhöhter Schutzart (allg. Feuchtigkeit, Bad- und Küchenbereich, Frischebereich, Ladenbau)
- Flächenlicht (keine sichtbaren Lichtpunkte)

### Dynamic Tape F

	Ø	xw	cw
0,5m	9500	496 lx	548 lx
1,0m	19000	124 lx	137 lx
1,5m	28500	55 lx	61 lx
2,0m	38000	31 lx	34 lx
2,5m	47000	20 lx	22 lx



**Artikel-Nr.:**  
20202950101

Artikel lagernd

## Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung
20202950101	Dynamic LED Tape F 5m 2x560 LED 40W

