

# Zubehör animeo KNX



## animeo Netzteil 4,5 DC

Zur 24 V DC Stromversorgung von z. B. der Outside Sensor Box (mit beheizten Sensoren), des animeo Master Controls W2/W8 oder animeo 4 DC Motor Controllern.

- Parallel schaltbar: 2 x 4,5 A = 9 A
- Ausgangsstrom: 2,5 A (Einschaltzeit 100 %) bzw. 4,5 A (Einschaltzeit 50 %: 3 min an, 3 min aus)
- Geeignet für die Auputz- und Hutschieneninstallation

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
<b>animeo Netzteil 4,5 DC</b>	1	<b>1860093</b>



## KNX IP Router Secure

Zur Weiterleitung von Telegrammen zwischen verschiedenen Linien über ein LAN (IP) als schnellen Backbone. Das Gerät dient zudem als Programmierschnittstelle zwischen PC und KNX-Bus (z. B. für ETS-Programmierung).

- Unterstützt KNX Security
- Secure Router: Kopplung nicht-gesicherter Kommunikation auf einer KNX TP-Linie mit einem sicheren IP-Backbone
- Schnittstellenfunktion (Tunneling): KNX Security verhindert den unbefugten Zugriff auf das System

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
<b>KNX IP Router Secure</b>	1	<b>9027562</b>



## KNX USB Schnittstelle

Zur Einrichtung einer bidirektionalen Verbindung zwischen einem PC und dem KNX-Installationsbus. Unterstützt sowohl von ETS (Engineering Tool Software) Versionen ab ETS3 als auch von einigen Visualisierungstools.

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
<b>KNX USB Schnittstelle</b>	1	<b>9018243</b>



## KNX IP Schnittstelle

KNXnet-/IP-Schnittstelle zum Anschluss eines PC an das KNX-Netz. Die Verbindung erfolgt über das LAN (IP). Die IP-Adresse kann von einem DHCP-Server bezogen werden oder manuell konfiguriert werden (ETS).

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
<b>KNX IP Schnittstelle</b>	1	<b>9018246</b>