



FR Abzweigkasten E113

Artikel-Nr.: 7340043
Typ: E113ws

Maximaler Verdrahtungsraum - Maximale Variabilität

- Montagefreundlich
- Mit bis zu 22 selbstabdichtenden Abschneid-Leitungseinführungen für Leitungen bis 5 x 2,5 mm²
- Außenliegende Befestigungslaschen mit Quer- und Langloch zum nachträglichen Ausrichten

Abmessungen

Breite	85 mm
Länge	85 mm
Tiefe	40 mm

Umgebungsbedingungen

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

Werkstoff

Material Deckel	PE
Material Kasten	PE

Eigenschaften

Anreihbar	nein
Farbe	weiß
Halogenfrei	ja
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Plombierbar	nein
PVC-frei	ja
Schutzart (IP)	IP54
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Witterungsbeständig	nein

Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Einführungen Boden	3
Einführungen gesamt	15
Einführungen seitlich	12
Max. Leiterquerschnitt	2.5 mm²

Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
Normen	• DIN EN 60670-1(VDE 0606-1) • DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)
REACH	nein
RoHS	ja
VDE	ja

Zubehör

Ausstattung	ohne
-------------	------