

**Immer. Sicher.  
Dicht.**

## Wellrohrdichtung für gewellte Kabelschutz- und Medienrohre

### WRD200 1x160 b40 A2/EPDM55

Artikel-Nr.: 1610200160



- **optische und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnung**
- **patentierte Clipringtechnologie sorgt für einen gleichmäßigen Anpressdruck und verhindert Deformierungen**

Zur Abdichtung von gewellten Kabelschutz- und Medienrohren. Die in das Wellenprofil eingelegten patentierten Clipringe verhindern Deformierungen und Beschädigungen des Wellrohres und sorgen gleichzeitig für einen homogenen Anpressdruck der Ringraumdichtung. Der mitgelieferte Isoring dient zur Zentrierung des Wellrohres auf der Gebäudeinnenseite und sorgt für einen sauberen Wandabschluss.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKten

### Anwendungsbereich:

- Aufstauendes Sickerwasser, Druckwasser, WU-Beton Beanspruchungsklasse 1



### Lieferumfang:

- Standard-Ringraumdichtung HSD
- Edelstahlclipringe
- Isoring geteilt

## Maße:

- Dichtbreite: 40, 60 oder 80 mm (abhängig vom Wellrohr)

## Eigenschaften:

- Clipringe werden entsprechend des Profils des jeweiligen Wellrohrherstellers gefertigt

## Werkstoff:

- alle Metallteile: Edelstahl V2A (AISI 304L)
- Gummidichtung: EPDM
- Isoring: Styrodur (XPS)

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht

# EIGENSCHAFTEN

Futterrohr/Kernbohrung $\varnothing_i$ (mm):	200
Nenndurchmesser (mm):	160

# BILDER

