

Artikeldatenblatt 2284

STAND 04/2024

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Art.-Nr.: | 2284 |
| Artikel: | Postman Indoor DLI 3H-A-R7016 |
| EAN: | 4255637508429 |
| Zolltarifnummer: | 94054239 |
| UN-Nummer: | 3481 |
| Leuchtenart: | Einzelbatterie |
| Montageart: | Wand |
| Prüfeinrichtung: | H1-DLI |
| Autonomiezeit: | 3h |
| Betriebsart: | Dauer- Bereitschaftsbetrieb |
| Eingangsspannung -frequenz: | 230V AC 50/60Hz |
| Schutztart: | IP41 |
| Batterietyp: | LiFePO4 |
| Max. Leistung AC: | 9VA |
| Nennleistung Leuchtmittel: | 1W |
| Umgebungstemperatur: | +5°C ... +45°C |
| Gehäusematerial: | verzinktes Stahlblech |



Postman Indoor DLI 3H-A-R7016

Damit kommen Sie sicher an

Sicherheitsleuchte zur Wandmontage im schlagfesten Gehäuse (IK10) aus verzinktem Stahlblech, Anthrazitgrau RAL 7016. Das schlanke und optisch ansprechende Gehäuse lässt sich stilvoll in Ihr Gebäude integrieren und verleiht Ihrem Innendesign ein exklusives Erscheinungsbild.

Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840). Vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).

Asymmetrische Linse mit breitstrahlender Lichtverteilung, damit ideal zur Ausleuchtung von Fluren und Fluchtwegen geeignet.

Robuste, langlebige und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen. Entladung bei nahezu konstanter Spannung und geringe Selbstentladung. Durch den integrierten H1-DLI Baustein ist die Leuchte zum Anschluss an die H1-DLI Überwachungszentrale geeignet.

Abmessungen

Breite (mm): 220

Höhe (mm): 220

Tiefe (mm): 60

Nettogewicht (kg): 1,644



Maßzeichnung | dimensional drawing

