


LUZ-T14 103.840.60



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	666907	4043544762214
schwarz	666908	4043544762221
weiß	666909	4043544762238



Beschreibung

- Stromschienenleuchte in rechteckigem Design für vielfältige Beleuchtungsaufgaben
- symmetrisch und breitstrahlende Lichtverteilung (Abstrahlwinkel 60°)
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- vorgesetzte Linsenoptik aus PMMA-Kunststoff matt
- 3-Phasen-Stromschienenadapter
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	21.5 W
Leuchten-Lichtstrom	3410 lm
Systemeffizienz	158.60 lm/W
Moduleffizienz	168.00 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	20.6/20.1 (C0/C90)
Abstrahlwinkel	60°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte


Länge	1160 mm
Breite	66 mm
Höhe	62 mm
Nettogewicht	2.30 kg
Bruttogewicht	2.42 kg

LUZ-T14 103.840.60

LUZ-T14 103.840.60

LUZ | Track-Mounted (1xLED 22W 840/4000K 3410lm 60°)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	793	793	793	793
15°	861	864	861	864
30°	342	387	342	387
45°	112	120	112	120
60°	55	53	55	53
75°	36	27	36	27
90°	14	2	14	2

cd / 1000 lm

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	3.12 3.28		300.3
6.0	6.23 6.56		75.1
9.0	9.35 9.84		33.4
12.0	12.46 13.12		18.8
15.0	15.58 16.40		12.0

η	LED
Efficiency	155 lm/W
Direct/Indirect	↓ 98% / ↑ 2%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.6
UGR C90/C270	20.1
CIE Flux Codes	76 90 96 98 100
Ra/CRI	> 80

LTS

Zubehör



EU 10

 Anbau-Stromschiene Professional
 (Länge: 1000 mm)


EU 20

 Anbau-Stromschiene Professional
 (Länge: 2000 mm)


EU 21

 Anbau-Stromschiene Professional
 (Länge: 3000 mm)


EU 22

 Anbau-Stromschiene Professional
 (Länge: 4000 mm)


EUE 20

 Einbau-Stromschiene Professional
 (Länge: 2000 mm)


EUE 21

 Einbau-Stromschiene Professional
 (Länge: 3000 mm)


EUE 22

 Einbau-Stromschiene Professional
 (Länge: 4000 mm)


ST-A 10/9000-1-ST

 Anbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
 (Länge: 1000 mm)


ST-A 20/9000-2-ST

 Anbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
 (Länge: 2000 mm)


ST-A 30/9000-3-ST

 Anbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
 (Länge: 3000 mm)


ST-A 40/9000-4-ST

 Anbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
 (Länge: 4000 mm)


ST-E 10/9000-1-R

 Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
 (Länge: 1000 mm)

LUZ-T14 103.840.60

Zubehör



ST-E 20/9000-2-R
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 2000 mm)



ST-E 30/9000-3-R
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 3000 mm)



ST-E 40/9000-4-R
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 4000 mm)